StarTech.com HB31C5A2CME sąsajos šakotuvas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 10000 Mbit/ai Juoda

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **HB31C5A2CME** · EAN: **065030889810** · Prekės kodas: **940975**



239,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **198,26 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt


Pagrindinės savybės

- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
- ✓ Lizdo sąsajos: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
- ✓ Portų kiekis: 7
- ✓ 10000 Mbit/ai
- ✓ Juoda Plienas







Aprašymas

Add 7 external, wall mountable USB 3.2 (10Gbps) ports from a single USB-C connection

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

The 7-Port Industrial USB 10Gbps Hub with Power Adapter features 5x USB-A and 2x USB-C device ports. Built with a durable all-metal enclosure, it withstands harsh and industrial environments while offering Level-4 Electrostatic Discharge (ESD) protection (15kV Air / 8kV Contact) to safeguard connected devices. For secure connections, this hub includes two 3.3ft (1m) USB cables (USB-C to C & USB-C to A) with side screw locking to prevent accidental disconnection. The hub can be surface-mounted (on or under a desk, wall-mounted) or DIN rail-mounted, ensuring a secure and space-efficient installation.

Power & Charging

This versatile hub can be powered via the included universal power adapter or the 7-24V DC terminal block, making it ideal for industrial settings or where standard power outlets may be limited.

When not connected to a host, the hub functions as a dedicated charging station, supporting BC1.2 charging / Dedicated Charging Port (DCP) across all ports. Each port delivers up to 2.4A, with a total power budget of 40W (8A) when all ports are in use, ensuring efficient charging for multiple high-powered peripherals.

High-Speed Data Transfer

With speeds of up to 10Gbps on all downstream ports, this hub is ideal for data storage banks, SSDs, NVMe enclosures, RAID drive enclosures, and 3D printers/scanners. It is fully backwards compatible with USB 3.2 Gen 1 (5Gbps), USB 2.0, and USB 1.x devices.

OS-Independent

This TAA Compliant hub is compatible with all operating systems and host devices and has been tested for compatibility with Windows, macOS, Linux, and ChromeOS.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Portų kiekis	7
Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Lizdo sąsajos	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	5
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	2
Gnybtų kaladėlės prievadas	Taip
DC įėjimo lizdas	Taip
Savybės	
Duomenų perdavimo sparta	10000 Mbit/ai
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Plienas
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Apsauga nuo elektrostatinės iškrovos (ESD; oras)	15 kV
Apsauga nuo elektrostatinės iškrovos (ESD; kontaktas)	8 kV
LED indikatoriai	Taip

Energijos valdymas	
Maitinimo tipas	DC
Įėjimo įtampa	100 - 240 V
Svoris ir matmenys	
Plotis	26 mm
Ilgis	60 mm
Aukštis	178 mm
Svoris	300 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	290 mm
Pakuotės gylis	187 mm
Pakuotės aukštis	70 mm
Paketo svoris	1,4 kg
Pakuotės turinys	
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Pridedamos maitinimo šakutės tipai	ANZ, EU, JP, NA, UK
Pridėti kabeliai	USB A tipo jungties adapteris į USB C tipo jungtį, Iš C tipo USB į C tipo USB
Pridedamas DIN bėgelio rinkinys	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 55 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 85 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Veikimo charakteristikos	
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	163021,7 h
Logistikos duomenys	
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	515 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	390 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	313 mm
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	14 vnt
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS, Prekybos susitarimų įstatymas (PSĮ)
Kitos savybės	
Lustų rinkinys	VIA/VLI VL822

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	30,00cm × 19,00cm × 7,00cm
Svoris	1,39kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.
Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London, CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited
Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt