

LevelOne FEU-0512 tinklo komutatorius Ne-valdomas Fast Ethernet (10/100) Juoda

Gamintojas: **LEVEL ONE** · Modelis: **FEU-0512** · EAN: **4015867226650** · Prekės kodas: **941032**



19,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **16,45 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Adreso lentelės dydis: 1000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 1 Gbit/s
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 5
- ✓ DC Pridėtas maitinimo šaltinis

Aprašymas

The LevelOne FEU-0512 is a wire-speed, non-blocking networking device that provides 5 ports 10/100 Mbps Ethernet connections. All ports support auto-negotiation and auto-MDI/MDIX sensing, eliminating the need for crossover cables or Uplink Ports. Each port can be used as general network port or as connecting port into a router, server, hub or another network switch.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos

Perjungimo tipas Ne-valdomas

Ryšys

Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius 5

Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas Fast Ethernet (10/100)

Greito eterneto (varis) prievadų skaičius 5

Tinklas

Tinklo standartai IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

10G parama	Ne
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Pusiau dvipusis	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
Palaikoma MAC adresų funkcija „Auto-learning“	Taip
Palaikoma MAC funkcija „Auto-aging“	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	1000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	1 Gbit/s
Paketo buferio atmintis	0,744 MB
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis, Energija
Montuojamas ant sienos	Ne
Veikimo charakteristikos	
Be ventiliatoriaus	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	DC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
DC įėjimo įtampa	5 V
Įvesties srovė	0.55 A
Energijos suvartojimas	1,3 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 45 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	88,2 mm
Ilgis	52,7 mm
Aukštis	21,8 mm

Svoris	47 g
--------	------

Pakuotės turinys

Greitos pradžios vadovas	Taip
--------------------------	------

Pakuotės duomenys

Kintamosios srovės adapteris	Taip
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės plotis	123 mm
Pakuotės gylis	80 mm
Pakuotės aukštis	83 mm
Paketo svoris	140 g

Techninė informacija

Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo (oro transporto)	24 vnt
Padėklo bendrasis ilgis	80 cm
Padėklo bendrasis plotis	120 cm
Padėklo aukštis (gabenant oru)	147 cm

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	CE, RoHS, UKCA
-------------------------	----------------

Logistikos duomenys

Kilmės šalis	Kinija
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	271 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	430 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	445 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	8 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	50 vnt

Tvarumas

Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
--------------------------------	------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Atitikties deklaracija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE

level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt

Saugos dokumentai

[› Atitikties deklaracija](#)