

LevelOne GVT-2013 tinklo medijos keitiklis 1000 Mbit/ai 850 nm Keli režimai Pilka

Gamintojas: **LEVEL ONE** · Modelis: **GVT-2013** · EAN: **4015867231210** · Prekės kodas: **941034**



162,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **134,63 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ 1000 Mbit/ai 500 m 850 nm
- ✓ 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 1
- ✓ Keli režimai Fibre kanalo portai: 1 SC
- ✓ Pilka



Aprašymas

The GVT-2013 is a Single-Port, End-Span IEEE 802.3at High Power over Ethernet converter designed specifically to satisfy the growing demand for higher power required network equipment such as PTZ (Pan, Tilt & Zoom) network cameras, PTZ speed dome, color touch-screen VoIP telephones, multi-channel (IEEE 802.11a / b / g / n) wireless LAN access points and other network devices that need higher power to function normally. The GVT-2013 is High Power over Ethernet converter series is an ideal solution to delivering data and power to network devices directly via the RJ45 Port

interface without the need for installing extra power outlets and electrical cabling.

Techninė specifikacija

Tinklas	
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	1000 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9000
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Apdorojimo iš abiejų pusių sistema	Visa, Pusė
Veikimo charakteristikos	
Maksimalus perdavimo atstumas	500 m
Bangos ilgis	850 nm
Šviesolaidžio režimo struktūra	Keli režimai
Savybės	
Vidinis	Ne
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis, Energija
Produkto spalva	Pilka
Ryšys	
Šviesolaidžio optinė jungtis	SC
Ryšio technologija	Vielinis
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Fibre kanalo portai	1
Energijos valdymas	
Iėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Įvesties srovė	1.6 A
Išėjimo įtampa	48 V
Išėjimo srovė	2 A

Galios suvartojimas (maks.)	40 W
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	30 W
Išorinio maitinimo adapteris	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	70 mm
Ilgis	94 mm
Aukštis	26 mm
Svoris	200 g
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	10 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 90%
Pakuotės turinys	
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Naudojimo žinynas	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	230 mm
Pakuotės gylis	150 mm
Pakuotės aukštis	60 mm
Paketo svoris	650 g
Logistikos duomenys	
Kilmės šalis	Kinija
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo (oro transporto)	23 vnt
Padėklo bendrasis ilgis	80 cm
Padėklo bendrasis plotis	120 cm
Padėklo aukštis (gabenant oru)	176,9 cm
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	480 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	305 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	325 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	13,8 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	20 vnt
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,65kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Atitikties deklaracija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE

level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- › [Atitikties deklaracija](#)