

D-Link DMC-G01LC/E tinklo medijos keitiklis 1000 Mbit/ai Pilka

Gamintojas: **D-LINK** · Modelis: **DMC-G01LC/E** · EAN: **790069415982** · Prekės kodas: **941061**



50,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **42,07 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ 1000 Mbit/ai
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 1 DC įėjimo lizdas
- ✓ Fibre kanalo portai: 1 SFP
- ✓ Pilka



Aprašymas

D-Link's DMC-G01LC standalone media Converter turns a copper Ethernet link into a fiber link, allowing for an ultra-fast, long distance connection. Installation of a standalone media converter is simple, and allows you to tap into fiber speeds with ease. Instead of requiring an investment in an entire chassis, a standalone media converter provides the same high-quality conversion on a unit-by-unit basis. You can save space and cut costs while still extending your network over long distances of 10 km and beyond on a fiber optic line.

SFP Optical Transceivers for Maximum Flexibility

The fiber side of the DMC-G01LC utilizes a 100/1000 SFP port for maximum flexibility. Using the appropriate SFP transceiver (purchased separately) it can support either multimode or single-mode fiber, varying wavelengths, and speeds of either 100 Mbps or 1000 Mbps.

10/100/1000 Copper Speeds

The copper side of the DMC-G01LC auto-negotiates to 10Mbps, 100Mbps or 1000Mbps, ensuring the connection functions at the highest possible speed while remaining compatible with the link partner. It supports auto MDI/MDIX, half/full duplex operation at 10/100 Mbps and full duplex operation at 1000 Mbps.

Plug & Play

The DMC-G01LC supports standard technologies that makes it easy to operate, like 802.3u, 802.3x and 802.3ab. There's no management software to configure – simply connect the power, connect the cables, and start converting.

Techninė specifikacija

Tinklas	
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	1000 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Eterneto sąsajos tipas	Gigabitinis ethernetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Auto MDI/MDI-X	Taip
Veikimo charakteristikos	
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	506711 h
Savybės	
Vidinis	Ne
LED indikatoriai	Taip
Produkto spalva	Pilka
Ryšys	
Šviesolaidžio optinė jungtis	SFP
Ryšio technologija	Vielinis
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Fibre kanalo portai	1
DC įėjimo lizdas	Taip
Energijos valdymas	
Įėjimo įtampa	230 - 240 V
Išėjimo įtampa	5 V
Išėjimo srovė	1 A
Svoris ir matmenys	
Plotis	70 mm
Ilgis	95 mm
Aukštis	25 mm

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	101 mm
Pakuotės gylis	134 mm
Pakuotės aukštis	95 mm
Paketo svoris	358 g

Sertifikatai

Saugumas	LVD, UL/cUL
Sertifikavimas	CE, FCC, VCCI, BSMI

Logistikos duomenys

Transportavimo kartono dėžės ilgis	50,4 cm
Transportavimo kartono dėžės plotis	29,4 cm
Transportavimo kartono dėžės aukštis	23,6 cm
Transportavimo kartono dėžės grynasis svoris	7,16 kg
Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje	20 vnt
Bendrasis padėklo svoris (gabenant oru)	341,1 kg
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo (oro transporto)	40 vnt
Kiekis ant padėklo (gabenant oru)	800 vnt
Padėklo bendrasis ilgis	110 cm
Padėklo bendrasis plotis	120 cm
Padėklo aukštis (gabenant oru)	131 cm
Bendrasis padėklo svoris (gabenant jūra)	534,6 kg
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo (jūrų transporto)	64 vnt
Gaminių skaičius ant padėklo (jūrų transporto)	1280 vnt
Padėklo aukštis (gabenant jūra)	2,02 m
Gabenimo (vidinės) dėžės bendrasis svoris	8,04 kg
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990

Matmenys ir svoris

Svoris	0,31kg
--------	--------

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

D-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

D-Link Benelux

Postbus 48, 5480 AA Schijndel, NL

dlink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt