Lindy 36297 „DisplayPort“ kabelis 15 m Auksas

Gamintojas: **LINDY** · Modelis: **36297** · EAN: **4002888362979** · Prekės kodas: **941471**



184,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **152,81 €**


Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 15 m
- ✓ DisplayPort Tiesus Kištukinis
- ✓ DisplayPort Tiesus Kištukinis
- ✓ „DisplayPort“ versija: 1.2
- ✓ 4096 x 2160 pikseliai 30 Hz 10,8 Gbit/s
- ✓ 3D
- ✓ Auksas





Aprašymas

From the Lines cable connectivity concept developed by Lindy, Gold Line DisplayPort cables are the no compromise, high performance connection solution for use in the most demanding professional environments.

Gold Line DisplayPort cables feature triple shielded construction with 24AWG OFC conductors for premium performance and corrosion resistance. High quality 24K gold plated contacts and connectors maintain optimal signal integrity and maximum reliability.

UHD resolutions up to 4K 4096x2160@30Hz 4:4:4 8bit, including stereoscopic 3D and HDCP are supported. DisplayPort 1.2 technology and DisplayPort compliance certification ensures compatibility with all DisplayPort enabled devices.

These superior quality cables utilise a unique low attenuation design that ensures consistent and reliable transmission even over very long distances.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Gold DisplayPort cables are available in lengths from 0.5m to 20m.

Techninė specifikacija

Savybės	
Kabelio ilgis	15 m
Jungtis 1	DisplayPort
Jungtis 2	DisplayPort
1 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
2 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
Maksimali rezoliucija	4096 x 2160 pikseliai
Produkto spalva	Auksas
1 jungties forma	Tiesus
2 jungties forma	Tiesus
Jungties kontaktų dengimas	Auksas
„DisplayPort“ versija	1.2
Palaikomos grafikos rezoliucijos	4096 x 2160
Maksimalus atnaujinimo dažnis	30 Hz
3D	Taip
Magnetiškai ekranuoti	Taip
Dangos medžiaga	Polivinilo chloridas (PVC)
AWG laido dydis	24
Duomenų perdavimo sparta	10,8 Gbit/s
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-20 - 80 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-25 - 80 °C
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	REACH, RoHS
Svoris ir matmenys	
Kabelio skersmuo	9 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	Užspaudžiamas maišelis
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733080
Tvarumas	

Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Matmenys ir svoris	
Svoris	1,77kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Gaminio lankstinukas
- Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LINDY International Ltd.
Sadler Forster Way Unit 103, TS17 9JY Stockton-on-Tees, GB
lindy.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

LINDY-Elektronik GmbH
Markircher Str. 22, 68229 Mannheim, DE
lindy.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- Atitikties deklaracija