

ATEN CS1708I-AT-G KVM jungiklis Stovo montavimas Juoda

Gamintojas: **ATEN** · Modelis: **CS1708I** · EAN: **4710423776715** · Prekės kodas: **941533**



646,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **534,63 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stovo montavimas 1U Juoda
- ✓ Kompiuterių skaičius: 128
- ✓ Klaviatūros porto tipas: USB, PS/2 Pelės porto tipas: USB, PS/2
- ✓ Vaizdo prievado tipas: VGA
- ✓ QXGA 2048 x 1536 pikseliai
- ✓ Korpuso medžiaga: Metalas
- ✓ Funkciniai klavišai
- ✓ DC 9,5 W



Aprašymas

The CS1708i is an 8-port KVM switch in a 1U housing for convenient rack mounting. This device allows system administrators to access the attached servers both locally and over IP (LAN and/or WAN). CS1708i works platform independent and supports e.g. Windows, Linux, MAC, SUN

The special KVM cables and the Aten feature "Video DynaSync", makes sure that an optimal video resolution can be maintained. In addition it's easy to expand the KVM installation. By using Daisy Chain cables the number of accessible servers can be increased up to 128.

1x CS1708i KVM over IP Switch

1x 2L-5202P PS/2 KVM Cable

1x 2L-5202U USB KVM Cable

1x LIN5-27X6-U21G Console Cable

1x Firmware Upgrade Cable

- 1x Mounting Kit
- 1x Foot Pad Set (4 pcs)
- 1x 0AD8-1605-24M1 Power Adapter
- 1x User Instructions

Techninė specifikacija

Ryšys	
Kompiuterių skaičius	128
Klaviatūros porto tipas	USB, PS/2
Pelės porto tipas	USB, PS/2
Vaizdo priedo tipas	VGA
Konsolės priedai	VGA (D-Sub)
Konsolės USB priedų skaičius	1
USB jungtis	USB A tipo
DC įėjimo lizdas	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Apsaugos algoritmų palaikymas	128-bit RC4, RSA, SSL/TLS
Veikimo charakteristikos	
HD tipas	QXGA
Maksimali rezoliucija	2048 x 1536 pikseliai
Skanavimo intervalas	1,255 s
Palaikoma DDC2B	Taip
Hot-Plug palaikymas	Taip
Nuoseklioji grandinė (Daisy Chain)	Taip
Vartotojų skaičius	32 vartotojas(ai)
Firmware tobulinimas	Taip
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Produkto spalva	Juoda
Rėmo pajėgumas	1U
Korpuso medžiaga	Metalas
LED indikatoriai	Taip
Paspaudžiamasis mygtukas	Taip
Funkciniai klavišai	Taip

Ekranas

Įmontuotas ekranas	Ne
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinis	DC
Įėjimo įtampa	5.3 V
Energijos suvartojimas	9,5 W

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip

Tvarumas

Atitiktis sertifikatai	RoHS
------------------------	------

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 80%

Svoris ir matmenys

Plotis	437,2 mm
Ilgis	159,6 mm
Aukštis	44 mm
Svoris	3,42 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	116 mm
Pakuotės gylis	540 mm
Pakuotės aukštis	233 mm
Paketo svoris	3,83 kg

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	DC, KVM
Greito diegimo vadovas	Taip
Instrukcija	Taip
Pridedama programinė įranga	Taip
Stovo montavimo rinkinys	Taip

Logistikos duomenys

Pagrindinės kartono dėžutės grynasis svoris	10,3 kg
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176200
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	375 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	565 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	258 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	12,1 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	3 vnt

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ATEN INTERNATIONAL CO., LTD.

Datung Road No.125, Sec. 2, 221 New Taipei City, TW

[aten.com](https://www.aten.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt