

Cudy POE400 PoE adapteris Gigabitinis eternetas 56 V

Gamintojas: **CUDY** · Modelis: **POE400** · EAN: **6971690791087** · Prekės kodas: **941537**



55,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **46,20 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 10,100,1000 Mbit/ai Cat5e 100 m
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE) IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
- ✓ Juoda



Aprašymas

Reliable PoE for 24/7 Consistent Operation

IEEE 802.3at/af/bt. Max 90W Output.

The generous 90W power budget easily supports a wide range of devices, including high-power clients like PTZ cameras with heaters, multi-screen kiosks, and advanced access control terminals.

10/100/1000 Mbps Speeds

Stream data at full speed for bandwidth-intensive clients such as access points and AV encoders/decoders with no performance loss.

Exceptional Built-Quality for Stable Operation

Protect Clients with Outstanding EMC

Robust EMC design protects itself and clients from power surges and ESD.

ESD: Contact 6kV; Air 8kV

Surge: Power DM 4kV, CM 4kV; RJ45 CM 4kV

Built to Last Longer with High-Quality Capacitors

Equipped with high-quality capacitors rated for 1.6× longer lifespan than the industry average, making the PoE adapter more resistant to aging and wear.

Easy to Use. Plug and Play.

Auto Negotiating the Power Needed

Connect the power, switches/routers, and clients—the adapter will automatically detect the required power wattage and deliver it accordingly.

Wallmount Ready

Featuring two mounting holes on the back to allow you mount it on the walls.

Techninė specifikacija

Tinklas	
Eterneto sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Kabelių technologija	10/100/1000
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Tinklo standartai	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Palaikomi laido tipai	Cat5e
Savybės	
Produkto spalva	Juoda
Montuojamas ant sienos	Taip
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Maksimalus veikimo nuotolis	100 m
LED indikatoriai	PoE, Energija
Kontaktų priskyrimas ir poliariškumas	1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus nuolatinę srovę, Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkrovos
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
RJ-45 įvesties prievadai	1

RJ-45 išvesties prievada	1
--------------------------	---

Energijos valdymas

Maitinimas per Eternetą (PoE)	56 V
Išvesties galia	90 W
AC adapterio įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC adapterio dažnis	50 - 60 Hz
Įvesties srovė	1 A

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 45 °C
Veikimo temperatūros norma (T-T)	14 - 113 °F
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 80%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 80%

Svoris ir matmenys

Plotis	178,5 mm
Ilgis	80 mm
Aukštis	46 mm

Pakuotės turinys

Produktų skaičius pakuotėje	1 vnt
Maitinimo laidas įtrauktas	Taip

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	195 mm
Pakuotės gylis	138 mm
Pakuotės aukštis	57 mm

Matmenys ir svoris

Svoris	0,86kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Cudy

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt