D-Link DGS-1008D/E tinklo komutatorius Ne-valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Balta

Gamintojas: **D-LINK** · Modelis: **DGS-1008D/E** · EAN: **7900692527478** · Prekės kodas: **941605**



31,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **26,36 €**


Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8
- ✓ Adreso lentelės dydis: 4000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 16 Gbit/s







Aprašymas

The DGS-1008D 8-Port Gigabit Desktop Switch is part of D-Link’s series of SOHO devices that allows you to easily expand and upgrade your network. D-Link’s Green Technology provides energy savings, reduces heat, and a longer product life without sacrificing performance or functionality.

The DGS-1008D 8-Port Gigabit Desktop Switch is part of D-Link’s series of SOHO devices that allows you to easily expand and upgrade your network. D-Link’s Green Technology provides energy savings, reduces heat, and a longer product life without sacrificing performance or functionality. DGS-1008D provides eight Gigabit ports for easy expansion of your network and a quick way to upgrade your network to Gigabit connectivity. An energy-efficient power adapter (Energy Star Level V qualified), minimised use of harmful substances (RoHS compliant), and recyclable packaging make this switch truly environmentally friendly.

Fast and Reliable Networking

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

The D-Link DGS-1008D 8-Port Gigabit Desktop Switch creates a blazing fast network for your office, as its Gigabit Ethernet ports provide high-speed wired connections for up to eight PCs or other devices. The DGS-1008D also features QoS, which prioritises network traffic so that time-sensitive data is delivered efficiently, even during bursts of high data traffic. It’s stylish, easy-to-use, and comes IPv6-ready for a reliable network today and tomorrow.

Conserve Energy

The 8-Port Gigabit Desktop Switch helps you conserve energy automatically through several methods. It automatically powers down ports that have no link, allowing the switch to save a substantial amount of power by cutting power usage for unused ports. It also adjusts the amount of power supplied to a port according to the length of the connected Ethernet cable.

Environmentally-friendly

The 8-Port Gigabit Desktop Switch was designed with the environment in mind, and is compliant with Energy Star Level V, as well as with the stringent CEC and MEPS regulations that require the use of energy efficient power adapters. The switch is also built to follow RoHS standards to minimise the use of hazardous materials, and uses recyclable packaging that helps reduce waste, complying with the WEEE directive.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
10G parama	Ne
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Palaikoma MAC adresų funkcija „Auto-learning“	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	4000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	16 Gbit/s
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9216

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Paketų perdavimo greitis (1 Gbps)	1488000 pps
Paketų perdavimo greitis (100 Mbps)	148800 pps
Paketų perdavimo greitis (10 Mbps)	14880 pps
Paketo buferio atmintis	0,128 MB
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Ne
Produkto spalva	Balta
Korpuso medžiaga	Plastikas
LED indikatoriai	Taip
Veikimo charakteristikos	
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	1046472 h
Energijos valdymas	
DC įėjimo įtampa	5 V
Įvesties srovė	1 A
Galios suvartojimas (maks.)	2,55 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	138 mm
Ilgis	85 mm
Aukštis	34 mm
Svoris	400 g
Pakuotės turinys	
Instrukcija	Taip
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,26kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

D-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

D-Link Benelux
Postbus 48, 5480 AA Schijndel, NL
dlink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt