

# TP-Link Omada ES208GP tinklo komutatorius Valdomas L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) DIN bėgelis Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **ES208GP(UN)** · EAN: **1210002609715** · Prekės kodas: **943467**



## 85,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **70,99 €**

**Sandėlyje**



**Prekė internetu**

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite [www.shopro.lt](http://www.shopro.lt)

## Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2 Web pagrįstas valdymas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 16 Gbit/s
- ✓ DIN bėgelis Stovo montavimas
- ✓ DC Maitinimas per Eternetą (PoE)



## Aprašymas

TP-Link Omada ES208GP. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 8. MAC-Adressentabelle: 8000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 16 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt. DC input Spannung: 53 V. Power over Ethernet (PoE). Rack-Einbau, Formfaktor: DIN rail

## Techninė specifikacija

### Valdymo funkcijos

Perjungimo tipas

Valdomas

|                                                         |                                          |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Perjungimo sluoksnis                                    | L2                                       |
| Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas                      | Taip                                     |
| Web pagrįstas valdymas                                  | Taip                                     |
| Duomenys perduodami į debesies platformą                | Taip                                     |
| Ryšys                                                   |                                          |
| Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterreto prievadų skaičius | 8                                        |
| Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterreto prievadų tipas    | Gigabit Ethernet (10/100/1000)           |
| Tinklas                                                 |                                          |
| Tinklo standartai                                       | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt |
| 10G parama                                              | Ne                                       |
| Portų mirroring                                         | Taip                                     |
| Srauto kontrolės palaikymas                             | Taip                                     |
| Nuorodų agregacija                                      | Taip                                     |
| Transliacijos audros valdymas                           | Taip                                     |
| Auto MDI/MDI-X                                          | Taip                                     |
| Eterreto LAN duomenų perdavimo norma                    | 10,100,1000 Mbit/ai                      |
| Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)              | Taip                                     |
| VLAN palaikymas                                         | Taip                                     |
| Virtualaus vietinio tinklo ypatybės                     | MTU VLAN, Port-based VLAN, Tagged VLAN   |
| VLANs skaičius                                          | 4000                                     |
| Šviesolaidis                                            |                                          |
| Persiuntimo atstumas (maks.)                            | 0,25 km                                  |
| Duomenų perdavimas                                      |                                          |
| Adreso lentelės dydis                                   | 8000 įrašai                              |
| Perjungimo pajėgumas                                    | 16 Gbit/s                                |
| Persiuntimo dažnis                                      | 11,904 Mpps                              |
| „Store-and-forward“ funkcija                            | Taip                                     |
| Jumbo Frames palaikymas                                 | Taip                                     |
| „Jumbo“ kadrai                                          | 15000                                    |
| Paketo buferio atmintis                                 | 0,5 MB                                   |
| Saugumas                                                |                                          |
| DHCP funkcijos                                          | DHCP client                              |
| IGMP tinklinio judėjimo sekimas                         | Taip                                     |
| Apsauga nuo nesklandaus ryšio                           | Taip                                     |

## Transliavimo grupiniu adresu ypatybės

|                      |      |
|----------------------|------|
| Multicast palaikymas | Taip |
|----------------------|------|

## Konstrukcija

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Stovo montavimas | Taip        |
| Forma            | DIN bėgelis |
| Produkto spalva  | Juoda       |
| LED indikatoriai | Taip        |

## Energijos valdymas

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Maitinimo šaltinis | DC     |
| DC įėjimo įtampa   | 53 V   |
| Įvesties srovė     | 1.31 A |

## „Power over Ethernet“ (PoE)

|                                                        |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| Maitinimas per Ethernetą (PoE)                         | Taip |
| Palaikomas maitinimo per ethernetą (en. PoE) tipas     | PoE+ |
| Maitinimo per Ethernetą plus (PoE+) prievadų skaičius  | 8    |
| Bendrosios galios per Ethernetą (PoE) charakteristikos | 64 W |

## Aplinkos sąlygos

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Darbo temperatūros diapazonas (TT)         | 0 - 40 °C   |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)      | -40 - 70 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas        | 10 - 90%    |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 5 - 90%     |

## Svoris ir matmenys

|         |          |
|---------|----------|
| Plotis  | 158 mm   |
| Ilgis   | 100,7 mm |
| Aukštis | 25,4 mm  |

## Pakuotės turinys

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Pridėti kabeliai         | Energija |
| Greitos pradžios vadovas | Taip     |

## Sertifikatai

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Atitikties sertifikatai | CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS |
|-------------------------|-------------------------------------------|

## Matmenys ir svoris

|        |        |
|--------|--------|
| Svoris | 1,05kg |
|--------|--------|

## Gamintojo ir saugos informacija

### GAMINTOJAS

**TP-Link**

### ATSAKINGAS ASMUO ES

**TP-Link Deutschland GmbH**

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,  
DE

[tp-link.com](https://tp-link.com)

### PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius  
[info@shopro.lt](mailto:info@shopro.lt)