

# NETGEAR GS305Pv3 Ne-valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **NETGEAR** · Modelis: **GS305P-300EUS** · EAN: **606449164909** · Prekės kodas: **943648**



## 69,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **57,77 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite [www.shopro.lt](http://www.shopro.lt)

## Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 5
- ✓ Adreso lentelės dydis: 2000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 10 Gbit/s
- ✓ DC Maitinimas per Eternetą (PoE)



## Aprašymas

5-Port Switch Gigabit Unmanaged PoE switch with 4 PoE+ ports and 63W power budget to power Wireless AP, IP Cameras, IP Phones and more.

## Techninė specifikacija

## Valdymo funkcijos

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Perjungimo tipas | Ne-valdomas |
|------------------|-------------|

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas | Taip |
|------------------------------------|------|

## Ryšys

|                                                         |   |
|---------------------------------------------------------|---|
| Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius | 5 |
|---------------------------------------------------------|---|

|                                                      |                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų tipas | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Maitinimo jungtis | DC lizdas |
|-------------------|-----------|

## Tinklas

|                   |                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tinklo standartai | IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|

|            |    |
|------------|----|
| 10G parama | Ne |
|------------|----|

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Pilnai abipusis (duplex) | Taip |
|--------------------------|------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Pusiau dvipusis | Taip |
|-----------------|------|

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Srauto kontrolės palaikymas | Taip |
|-----------------------------|------|

|                |      |
|----------------|------|
| Auto MDI/MDI-X | Taip |
|----------------|------|

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Ethernet LAN duomenų perdavimo norma | 10,100,1000 Mbit/s |
|--------------------------------------|--------------------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| Automatinis radimas | Taip |
|---------------------|------|

## Duomenų perdavimas

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Adreso lentelės dydis | 2000 įrašai |
|-----------------------|-------------|

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Perjungimo pajėgumas | 10 Gbit/s |
|----------------------|-----------|

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Jumbo Frames palaikymas | Taip |
|-------------------------|------|

|                |      |
|----------------|------|
| „Jumbo“ kadrai | 9216 |
|----------------|------|

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Paketų perdavimo greitis (1 Gbps) | 1448000 pps |
|-----------------------------------|-------------|

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Paketo buferio atmintis | 0,128 MB |
|-------------------------|----------|

## Konstrukcija

|                  |    |
|------------------|----|
| Stovo montavimas | Ne |
|------------------|----|

|           |    |
|-----------|----|
| Didinimas | Ne |
|-----------|----|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Produkto spalva | Juoda |
|-----------------|-------|

|                  |      |
|------------------|------|
| LED indikatoriai | Taip |
|------------------|------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Montuojamas ant sienos | Taip |
|------------------------|------|

## Veikimo charakteristikos

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF) | 4113947 h |
|--------------------------------------|-----------|

## Energijos valdymas

|                    |    |
|--------------------|----|
| Maitinimo šaltinis | DC |
|--------------------|----|

|                                                        |                            |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| DC įėjimo įtampa                                       | 54 V                       |
| Įvesties srovė                                         | 1.25 A                     |
| Galios suvartojimas (maks.)                            | 66,78 W                    |
| <b>„Power over Ethernet“ (PoE)</b>                     |                            |
| Maitinimas per Ethernetą (PoE)                         | Taip                       |
| Maitinimo per Ethernetą (PoE) galia prievadui          | 30 W                       |
| Bendrosios galios per Ethernetą (PoE) charakteristikos | 63 W                       |
| <b>Kitos savybės</b>                                   |                            |
| Garantinis laikotarpis                                 | 3 metai                    |
| <b>Aplinkos sąlygos</b>                                |                            |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT)                     | 0 - 40 °C                  |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas                    | 0 - 90%                    |
| Darbinis aukštis                                       | 0 - 3000 m                 |
| Šilumos sklaida                                        | 228,38 BTU/h               |
| <b>Svoris ir matmenys</b>                              |                            |
| Plotis                                                 | 158 mm                     |
| Ilgis                                                  | 101 mm                     |
| Aukštis                                                | 27 mm                      |
| Svoris                                                 | 400 g                      |
| <b>Techninė informacija</b>                            |                            |
| Transportavimo kartono dėžės aukštis                   | 37,5 cm                    |
| Transportavimo kartono dėžės plotis                    | 45,1 cm                    |
| Transportavimo kartono dėžės ilgis                     | 25,5 cm                    |
| Transportavimo kartono dėžės grynasis svoris           | 14 kg                      |
| Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje            | 10 vnt                     |
| <b>Matmenys ir svoris</b>                              |                            |
| Matmenys (I × P × A)                                   | 17,00cm × 24,00cm × 9,00cm |
| Svoris                                                 | 1,25kg                     |

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**NETGEAR**

ATSAKINGAS ASMUO ES

**NETGEAR Deutschland GmbH**Konrad-Zuse-Platz 1, 81829 München, DE  
[netgear.com](https://www.netgear.com)

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius  
[info@shopro.lt](mailto:info@shopro.lt)