

NETGEAR GS348TPv2 Valdomas L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) 1U Juoda

 Gamintojas: **NETGEAR** · Modelis: **GS348TP-200EUS** · EAN: **606449175974** · Prekės kodas: **943657**


533,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **441,24 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2/L3 Web pagrįstas valdymas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 48
- ✓ Adreso lentelės dydis: 16000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 104 Gbit/s
- ✓ Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)
- ✓ 1U Stovo montavimas
- ✓ PoE Maitinimas per Eternetą (PoE)



Aprašymas

NETGEAR GS348TPv2. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2/L3. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 48. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 16000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 104 Gbit/s.

Netzstandard: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Power over Ethernet (PoE).

Rack-Einbau, Formfaktor: 1U

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos

Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2/L3
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
ARP kontrolė	Taip
MIB palaikymas	Y

Ryšys

Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	48
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
SFP modulio angų kiekis	4

Tinklas

Tinklo standartai	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x
Portų mirroring	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Reitingo apribotojimas	Taip
Aprėpties medžio protokolas	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	Port-based VLAN, Private VLAN, Voice VLAN
VLANs skaičius	256

Duomenų perdavimas

Adreso lentelės dydis	16000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	104 Gbit/s
„Store-and-forward“ funkcija	Taip

Jumbo Frames palaikymas	Taip
Paketo buferio atmintis	1,5 MB
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP client
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Apsauga nuo nesklandaus ryšio	Taip
Transliavimo grupiniu adresu ypatybės	
Multicast palaikymas	Taip
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Forma	1U
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Taip
Ventiliatorių skaičius	2 ventiliatorius(iai / ių)
Veikimo charakteristikos	
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus dažnis	800 MHz
Atminties tipas	RAM
Vidinė atmintis	512 MB
Flash atmintis	64 MB
Garso lygis	36,3 dB
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	PoE
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Ethernetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Ethernetą plus (PoE+) prievadų skaičius	48
Bendrosios galios per Ethernetą (PoE) charakteriskos	380 W
Kitos savybės	
Garantinis laikotarpis	3 metai
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Svoris ir matmenys	
Plotis	440 mm
Ilgis	316 mm
Aukštis	43 mm
Svoris	4,05 kg
Pakuotės turinys	
Greitos pradžios vadovas	Taip
Naudojimo žinynas	Taip
Instrukcija	Taip
Techninė informacija	
Transportavimo kartono dėžės aukštis	43,2 cm
Transportavimo kartono dėžės plotis	56,7 cm
Transportavimo kartono dėžės ilgis	24,1 cm
Transportavimo kartono dėžės grynasis svoris	13,3 kg
Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje	2 vnt
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	52,00cm × 41,00cm × 11,00cm
Svoris	6,01kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

NETGEAR

ATSAKINGAS ASMUO ES

NETGEAR Deutschland GmbH

Konrad-Zuse-Platz 1, 81829 München, DE

netgear.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt