

Zyxel XGS1935-52HP Valdomas L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE)

Gamintojas: ZYXEL · Modelis: XGS1935-52HP-EU0101F · EAN: 4718937636419 · Prekės kodas: 943673



766,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 633,80 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2/L3
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 48
- ✓ 10G parama
- ✓ Adreso lentelės dydis: 16000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 176 Gbit/s
- ✓ Stovo montavimas
- ✓ AC Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)



Aprašymas

Using 10GbE Uplink Switch With Reasonable Price

With Gigabit connectivity plus four 10GbE uplinks, the XGS1935 Series is an ideal option for those who need basic functions, easier management, and a more reasonable price to upgrade their networks and ensure network efficiency for continuous business productivity.

Manage It Your Way!

The support of NebulaFlex allows you to easily switch network management modes between standalone, and our license-free Nebula cloud management platform. Nebula provides both intuitive web interface and mobile App to deliver a streamlined experience for installation and management of your network, without additional cost for a software or hardware controller.

Web-managed with advanced features

You can configure and manage advanced features like static routing, VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, IPv6 and DoS prevention through an intuitive built-in Web-based browser. Moreover, the friendly step-by-step intuitive wizard helps avoiding multiple complicated configuration pages for quick set up with few clicks in the matter of minutes.

Powering more devices intelligently

The PoE models XGS1935-28HP and XGS1935-52HP are designed with compact dimensions and support PoE+ delivering 30W per port, making them ideal for dense PoE deployments. With a 375W high-power budget, they can meet the demands of power-hungry devices. Additionally, the power consumption mode improves budget efficiency for a better ROI, allowing more PD devices to be connected within the system.

Silent, and reliable operation

This Series is built with smart fan designed to automatically adjust speeds based on the device temperature, offering near silent operation and stable connection for your daily work.

Built with nature in mind

The XGS1935 series is built with a more compact chassis, reducing packaging by up to 36% and weight by up to 22% compared to the previous XGS1930 series. These efforts have resulted in a 48% increase in units per pallet and a reduced carbon footprint.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2/L3
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius	48
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
SFP+ modulio angų kiekis	4
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G parama	Taip
VLAN palaikymas	Taip

Duomenų perdavimas

Adreso lentelės dydis	16000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	176 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	130,9 Mpps
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9000

Saugumas

DHCP funkcijos	DHCP Option 82, DHCP client, DHCP relay, DHCPv6 client
----------------	--

Transliavimo grupiniu adresu ypatybės

Multicast palaikymas	Taip
----------------------	------

Konstrukcija

Stovo montavimas	Taip
------------------	------

Veikimo charakteristikos

Vidinė atmintis	512 MB
Flash atmintis	32 MB
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	562941 h

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinis	AC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Galios suvartojimas (maks.)	470,1 W
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo viršįtampių

„Power over Ethernet“ (PoE)

Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	375 W

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-20 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 95%
Šilumos sklaida	324,495 BTU/h

Svoris ir matmenys

Plotis	440 mm
--------	--------

Ilgis	270 mm
Aukštis	43 mm
Svoris	5,64 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	508 mm
Pakuotės gylis	394 mm
Pakuotės aukštis	90 mm
Paketo svoris	12,4 kg
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	52,00cm × 40,00cm × 10,00cm
Svoris	5,67kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio informacijos lapas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zyxel Networks Corporation

Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park 2,
30076 Hsinchu, TW
zyxel.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Zyxel Networks A/S

Adenauerstraße 20/A3, 52146 Würselen, DE
zyxel.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt