Zyxel CX4800-56F Valdomas L3 1U Juoda

Gamintojas: **ZYXEL** · Modelis: **CX4800-56F-EU0101F** · EAN: **4718937637034** · Prekės kodas: **943687**



7 835,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **6 475,95 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L3 Web pagrįstas valdymas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas Vietos nuostatų konfigūravimas (CLI)
- ✓ Konsolės prievadas: RJ-45
- ✓ 10G parama
- ✓ Adreso lentelės dydis: 30000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 4000 Gbit/s
- ✓ Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)
- ✓ 1U Stovo montavimas
- ✓ AC/DC Pridėtas maitinimo šaltinis





Aprašymas

Future Proof Aggregation & Core Switch

The CX4800-56F supports a full suite of Layer 2 features, including VLAN, ACL, port aggregation, and 802.1X, to enhance security by preventing unauthorized access to cloud resources and AI workloads, optimize bandwidth for high-speed GPU data transfers, and enable dynamic, isolated workload environments in large-scale AI and cloud deployments.

Nebula, The Intelligent Cloud Management

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Nebula offers comprehensive monitoring and reporting capabilities, including real-time notifications for critical events via email or the mobile app. With Nebula, you can enjoy a streamlined experience for network installation and management without the need for additional costs for software or hardware controllers.

Dedicated Networked AV Mode

The CX4800-56F features a custom-designed networked AV mode for standalone operation. It supports 10G Ethernet with pixel-perfect 4K60 video streaming in real-time, making it ideal for applications ranging from live events to XR and medical imaging. Leveraging AI intelligence, the switch simplifies the setup process by automatically configuring all necessary parameters, enabling a professional AVoIP deployment within minutes.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L3
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
Duomenys perduodami į debesies platformą	Taip
ARP kontrolė	Taip
Vietos nuostatų konfigūravimas (CLI)	Taip
Sistemos įvykių žurnalas	Taip
MIB palaikymas	Y
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	0
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Ne
USB „Type-A“ lizdų kiekis	2
Valdymo prievadų skaičius	1 vnt
Konsolės prievadas	RJ-45
QSFP28 prievadų kiekis	8
SFP28 prievadų kiekis	48
Maitinimo jungtis	AC/DC
Tinklas	
10G parama	Taip
Portų mirroring	Taip
Politika pagrįstas maršrutizavimas	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip

Aprėpties medžio protokolas	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	30000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	4000 Gbit/s
Statinis maršrutas	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9000
Paketo buferio atmintis	32 MB
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	SSH-2, SSL/TLS
MAC adresų filtravimas	Taip
SSH/SSL palaikymas	Taip
Apsauga nuo nesklandaus ryšio	Taip
Transliavimo grupiniu adresu ypatybės	
Multicast palaikymas	Taip
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Forma	1U
Produkto spalva	Juoda
Atstatymo mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Taip
Veikimo charakteristikos	
Atminties tipas	RAM / Flash
Vidinė atmintis	8000 MB
Flash atmintis	64 MB
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	5900181,1 h
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC/DC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
Maitinimo šaltinių skaičius	2

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 95%
Šilumos sklaida	1122 BTU/h
Svoris ir matmenys	
Plotis	440 mm
Ilgis	489 mm
Aukštis	45 mm
Svoris	8,62 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC
Stovo montavimo rinkinys	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės plotis	595 mm
Pakuotės gylis	706 mm
Pakuotės aukštis	206 mm
Logistikos duomenys	
Kilmės šalis	Taivanas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zyxel Networks Corporation
Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park 2,
30076 Hsinchu, TW
zyxel.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Zyxel Networks A/S
Adenauerstraße 20/A3, 52146 Würselen, DE
zyxel.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt