

EnGenius EWS2910FP-FIT tinklo komutatorius Valdomas L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Pilka

Gamintojas: **ENGENIUS** · Modelis: **EWS2910FP-FIT** · EAN: **4713361936517** · Prekės kodas: **945298**



73,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **61,07 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2/L3 Web pagrįstas valdymas SNMP
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 20 Gbit/s
- ✓ AC Maitinimas per Eternetą (PoE)



Aprašymas

EnGenius Fit Gigabit 8-Port 110W PoE+ Switch with 2 SFP Ports

EnGenius Fit Layer 2+ Switch, EWS2910FP-FIT, offers 8 Gigabit PoE+ ports, 2 Gigabit SFP uplink ports, and a 110W budget. It provides zero-touch provisioning, centralized cloud management, and supports EnGenius FitXpress (cloud-managed), FitController (on-premises), or standalone management options. With advanced security features and Voice-VLAN, it maximizes network efficiency and reduces costs for SMBs..

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2/L3
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
ARP kontrolė	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	2
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Portų mirroring	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Aprėpties medžio protokolas	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	20 Gbit/s
Statinis maršrutas	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9000
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP snooping, DHCP relay
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Apsauga nuo nesklандаus ryšio	Taip
Transliavimo grupinių adresu ypatybės	
Multicast palaikymas	Taip
Protokolai	
Valdymo protokolai	SNTP

Konstrukcija

Produkto spalva	Pilka
-----------------	-------

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinis	AC
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz

„Power over Ethernet“ (PoE)

Maitinimas per Ethernetą (PoE)	Taip
Bendrosios galios per Ethernetą (PoE) charakteristikos	110 W

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%

Svoris ir matmenys

Plotis	105 mm
Ilgis	240 mm
Aukštis	27 mm
Svoris	620 g

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	395 mm
Pakuotės gylis	310 mm
Pakuotės aukštis	102 mm
Paketo svoris	2,75 kg

Logistikos duomenys

Pagrindinės kartono dėžutės grynasis svoris	27,4 kg
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	351 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	452 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	298 mm
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	8,93 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	10 vnt

Matmenys ir svoris

Svoris	1,51kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

> [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

EnGenius Networks Europe B.V.

Fellenoord 180, 5611 ZB Eindhoven, NL

[engeniustech.com](https://www.engeniustech.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt