

CyberPower CP1600EIPFCRM2U nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-Interactive“ 1,6 kVA 1000 W 8 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: CYBERPOWER · Modelis: CP1600EIPFCRM2U · EAN: 4711027798240 · Prekės kodas: 945517



456,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 377,60 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Line-Interactive“
- ✓ 1,6 kVA 1000 W
- ✓ Signalų forma: Gryna sinusoidė
- ✓ 8 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
- ✓ Stelažas Juoda



Aprašymas

CyberPower CP1600EIPFCRM2U. USV-Topologie: Line-Interaktiv, Ausgangskapazität: 1,6 kVA, Ausgangsleistung: 1000 W. AC-Steckertypen: C13-Koppler, Stecker: C14-Koppler, Anzahl der AC-Ausgänge: 8 AC-Ausgänge. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Typische Backup-Zeit bei voller Belastung: 2,5 min, Typische Backup-Zeit bei halber Belastung: 10,4 min. Formfaktor: Rackmount, Produktfarbe: Schwarz, Gehäusematerial: Metall. Konformitätsbescheinigungen: CE, RoHS

Techninė specifikacija

Savybės

UPS topologija	„Line-Interactive“
Išvesties galia (VA)	1,6 kVA
Išvesties galia	1000 W
Signalų forma	Gryna sinusoidė
Išvesties eksploatacinė įtampa (min.)	169 V
Išvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	271 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Išvesties dažnių reguliavimas	1 Hz
Automatinis įtampos reguliavimas (AVR)	Taip
Šilumos sklaida	20,5 BTU/h
Galios koeficientas	0,625
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Aktyvus
Ekologinis (ECO) režimas	Taip
EMI/RFI triukšmo filtras	Taip
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkrovos
Maitinimo šaltinio tipas	AC
Nuimamas maitinimo laidas	Taip

Ryšys

AC išėjimo tipai	C13 šakotuvai
Maitinimo laido kištukas	C14 šakotuvai
Lizų kiekis	8 AC išvestis(ys / čių)
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
USB prievado tipas	B tipo USB
Nuoseklioji sąsaja	Taip
Nuosekliosios sąsajos tipas	RS-232
Serijinių portų kiekis	1
RS-232 portai	1
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2

Baterija

Baterijos technologija	Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
Palaikomų baterijų skaičius	1
Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova	2,5 min

Tipiško laikino maitinimo trukmė pusei apkrovimo	10,4 min
Hot-Swap baterija	Taip
Konstrukcija	
Forma	Stelažas
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
Rėmo pajėgumas	2U
Aušinimo tipas	Aktyvus
Įmontuotas ventiliatorius	Taip
Valdymo tipas	Mygtukai
Ekrano tipas	LCD
LED indikatoriai	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Svoris ir matmenys	
Plotis	433 mm
Ilgis	274 mm
Aukštis	86 mm
Svoris	20,5 kg
Kitos savybės	
Baterijos tipas	RBP0166
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	52,00cm × 38,00cm × 16,00cm
Svoris	13,77kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

CyberPower

ATSAKINGAS ASMUO ES

Cyberpower Systems GmbH

Edisonstr. 16, 85716 Unterschleissheim, DE
cyberpower.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt