

CyberPower UT850EG nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-Interactive“ 0,85 kVA 425 W 4 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: CYBERPOWER · Modelis: UT850EG · EAN: 4712856273304 · Prekės kodas: 945518



82,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 68,51 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Line-Interactive“
- ✓ 0,85 kVA 425 W
- ✓ Signalų forma: Sinusas
- ✓ 4 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
- ✓ Tower Juoda



Aprašymas

CyberPower UT850EG guarantees power protection for IT equipment such as computers, NAS, and storage devices. The product adopts line-interactive topology with Automatic Voltage Regulation (AVR) function to offer stabilized AC power output. The patented GreenPower UPS™ Bypass design achieves ultra-low power consumption to reduce energy costs, and allows a lower operation temperature which extends battery lifespan.

The LED indicator shows the utility, battery and operating status of the UPS. It is also compatible with generators to extend power continuity. Other features include overload protection, EMI filter and configurable alarm to safeguard your devices. Its tower design allows users to place it easily on desks or other tight spaces.

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	„Line-Interactive“
Išvesties galia (VA)	0,85 kVA
Išvesties galia	425 W
Signalų forma	Sinusas
Išvesties eksploatacinė įtampa (min.)	165 V
Išvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	290 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	230 V
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Automatinis įtampos reguliavimas (AVR)	Taip
Maksimali srovė	5,21 A
Viršįtampio energijos įvertinimas	150 J
Reakcijos laikas	4 ms
Šilumos sklaida	27 BTU/h
Išvesties fazių skaičius	1
Išvesties fazių skaičius	1
EMI/RFI triukšmo filtras	Taip
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkrovos
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Garsinio pavojaus signalo režimai	Signalas veikiant su akumuliatoriumi, Gedimas, Senkančio akumuliatoriaus signalas, Perkrovos signalas
Ryšys	
AC išėjimo tipai	F tipas
Lizų kiekis	4 AC išvestis(ys / čių)
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
USB prievado tipas	B tipo USB
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
Baterija	
Baterijos technologija	Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
Baterijos įkrovimo laikas	6 h

Konstrukcija

Forma	Tower
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Plastikas
Kabelio ilgis	1,2 m
LED indikatoriai	Taip

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 50 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 90%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Ne darbinis aukštis	0 - 3000 m

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	RoHS
Sertifikavimas	CE

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	USB laidas
Greito diegimo vadovas	Taip

Svoris ir matmenys

Plotis	84 mm
Ilgis	280 mm
Aukštis	174 mm
Svoris	4,2 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	109 mm
Pakuotės gylis	315 mm
Pakuotės aukštis	229 mm
Paketo svoris	4,47 kg

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	8504408590
Kilmės šalis	Kinija

Tvarumas

Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
--------------------------------	------

Matmenys ir svoris	
Matmenys (l × p × a)	32,00cm × 11,00cm × 24,00cm
Svoris	4,51kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > [Naudojimo instrukcija](#)
- > [Greitos pradžios vadovas](#)
- > [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

CyberPower

ATSAKINGAS ASMUO ES

Cyberpower Systems GmbH

Edisonstr. 16, 85716 Unterschleissheim, DE
cyberpower.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt