

CyberPower CP1000EIPFCRM1U nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-Interactive“ 1000 kVA 600 W 6 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: CYBERPOWER · Modelis: CP1000EIPFCRM1U · EAN: 4711027798028 · Prekės kodas: 945705



500,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 413,97 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Line-Interactive“
- ✓ 1000 kVA 600 W
- ✓ Signalų forma: Gryna sinusoidė
- ✓ 6 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumulatorius (VRLA)
- ✓ Stelažas Juoda, Sidabras



Aprašymas

CyberPower CP1000EIPFCRM1U. USV-Topologie: Line-Interaktiv, Ausgangskapazität: 1000 kVA, Ausgangsleistung: 600 W. AC-Steckertypen: C13-Koppler, Stecker: C14-Koppler, Anzahl der AC-Ausgänge: 6 AC-Ausgänge. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Typische Backup-Zeit bei voller Belastung: 2,2 min, Typische Backup-Zeit bei halber Belastung: 10,5 min. Formfaktor: Rackmount, Produktfarbe: Schwarz, Silber, Gehäusematerial: Metall. Konformitätsbescheinigungen: CE, RoHS

Techninė specifikacija

Savybės

UPS topologija	„Line-Interactive“
Išvesties galia (VA)	1000 kVA
Išvesties galia	600 W
Signalų forma	Gryna sinusoidė
Išvesties eksploatacinė įtampa (min.)	165 V
Išvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	271 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Išvesties dažnių reguliavimas	3 Hz
Automatinis įtampos reguliavimas (AVR)	Taip
Maksimali srovė	10 A
Viršįtampio energijos įvertinimas	450 J
Reakcijos laikas	7 ms
Šilumos sklaida	18,4 BTU/h
Išvesties fazių skaičius	1
Išvesties fazių skaičius	1
Galios koeficientas	0,6
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Aktyvus
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Garsinio pavojaus signalo režimai	Signalas veikiant su akumuliatoriumi, Gedimas, Senkančio akumuliatoriaus signalas, Perkrovos signalas
Maitinimo šaltinio tipas	AC
Lizdo el. grandinės pertraukiklis	Taip

Ryšys

AC išėjimo tipai	C13 šakotuvai
Maitinimo laido kištukas	C14 šakotuvai
Lizdų kiekis	6 AC išvestis(ys / čių)
Nuoseklioji sąsaja	Taip
Serijinių portų kiekis	1
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2

Baterija

Baterijos technologija	Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova	2,2 min
Tipiško laikino maitinimo trukmė pusei apkrovimo	10,5 min

Baterijos įkrovimo laikas	8 h
Hot-Swap baterija	Taip
Perkraunama baterija	Taip
Konstrukcija	
Forma	Stelažas
Produkto spalva	Juoda, Sidabras
Korpuso medžiaga	Metalas
Kabelio ilgis	1,83 m
Ekrano tipas	LCD
LED indikatoriai	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-15 - 45 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Ne darbinis aukštis	0 - 15000 m
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Pakuotės turinys	
Greito diegimo vadovas	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	433 mm
Ilgis	388,7 mm
Aukštis	44 mm
Svoris	13,4 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	530 mm
Pakuotės gylis	494 mm
Pakuotės aukštis	158 mm
Paketo svoris	15,5 kg
Kitos savybės	
Baterijos tipas	RBP0025
Nominalioji išėjimo įtampa	230 V

Nominali įėjimo įtampa	220-240 V
------------------------	-----------

Perkrovos apsauga	Taip
-------------------	------

Tvarumas

Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
--------------------------------	------

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

CyberPower

ATSAKINGAS ASMUO ES

Cyberpower Systems GmbH

Edisonstr. 16, 85716 Unterschleissheim, DE

[cyberpower.com](https://www.cyberpower.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt