Cudy GS1024E tinklo komutatorius Valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Juoda

Gamintojas: **CUDY** · Modelis: **GS1024E** · EAN: **6971690794040** · Prekės kodas: **946026**

94,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **78,43 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 24
- ✓ Cat3, Cat5, Cat5e 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8192 įrašai Perjungimo pajėgumas: 48 Gbit/s
- ✓ Stovo montavimas
- ✓ AC Pridėtas maitinimo šaltinis

Aprašymas

Secure and High-Performance Switching

802.1Q/MTU/Port-Based/Voice VLAN

802.1Q VLANs allows creating secure and high-performance network segments across different managed switches. The other MTU/Port-Based VLAN enable simpler local VLAN configuration.

DSCP/802.1p/Port-Based QoS

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

DSCP/802.1p QoS identifies DSCP packets in the tranmission and prioritize those latency-sensitive data.

Essential Management Features

Link Aggregation

Allows creating multiple LAG groups and multiply the transmission speed of the backbone in your networks.

DHCP Snooping

Assign an authorized DHCP server to prevent downtime when other rogue DHCP server connects into the network.

IGMP Snooping

Identifies the multicast groups connected to the switch and sends data to the exact ports instead of broadcasting them.

Loop Prevention

Automatically detects network loops and blocks affected ports. Supports STP/RSTP to ensure stable performance in large redundant networks.

Web Configuration and SNMP V1/V2

Management Made Easy

Monitor port status, configure VLAN groups, LAG, DHCP, and more in the intuitive configuration page. The device also features SNMP to allow remote and centralized control.

Managed/VLAN/Extend Preset Modes

Basic VLAN Mode

Turn off management features and prevent downlink ports to communicate with each other, improving network security.

Extend Mode

Turn off management features and prolong the transmission to a maximum of 250 meters and simplify installation. These ports' speed will be capped at 10 Mbps.

Versatile Scenarios

Office Network
Mall Wi-Fi
Surveillance
ISP FTTB

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	24

Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Maitinimo jungtis	AC įėjimo lizdas
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Palaikomi laido tipai	Cat3, Cat5, Cat5e
Portų mirroring	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
VLAN palaikymas	Taip
VLANs skaičius	4096
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	8192 įrašai
Perjungimo pajėgumas	48 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	35,712 Mpps
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	15000
Paketo buferio atmintis	0,5 MB
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP snooping
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
LED indikatoriai	Jungtis, Energija, Greitis
Veikimo charakteristikos	
Flash atmintis	8 MB
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

AC įėjimo įtampa	90 - 260 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Galios suvartojimas (maks.)	11 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	440 mm
Ilgis	180 mm
Aukštis	44 mm
Svoris	1,69 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC
Greitos pradžios vadovas	Taip
Stovo montavimo rinkinys	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	487 mm
Pakuotės gylis	267 mm
Pakuotės aukštis	84 mm
Paketo svoris	2,39 kg
Matmenys ir svoris	
Svoris	2,37kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Atitikties deklaracija

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Cudy

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt

Saugos dokumentai

› Atitikties deklaracija