

StarTech.com HD202A vaizdo signalo keitiklis 4096 x 2160 pikseliai

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **HD202A** · EAN: **065030878609** · Prekės kodas: **946577**



99,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **82,56 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 4096 x 2160 pikseliai Maksimalus atnaujinimo dažnis: 60 Hz
- ✓ Priimančioji sąsaja: HDMI
- ✓ Išorinio maitinimo adapteris
- ✓ Juoda



Aprašymas

HDMI® Audio De-embedder | HDR | Toslink® Optical Audio | Dual RCA Audio | HDMI Audio

This 4K HDMI audio extractor lets you de-embed the audio from your HDMI video streams to create a distinct audio output that you can connect directly to a digital or analog audio device. Supporting HDMI 2.0 specifications, the de-embedder maintains 4K 60Hz resolutions to deliver a seamless video experience.

4K Video Performance

The HDMI sound splitter supports video resolutions up to 4K 60Hz (3840 x 2160) and high video bandwidth up to 18Gbps. It also supports High Dynamic Range (HDR) video pass-through, letting you enjoy lifelike images with incredible contrast, brightness and color, and greater luminosity compared to standard digital imaging.

Maximum Compatibility

Easily integrate HDMI 2.0 devices, such as your new 4K Blu-ray player, with your existing audio equipment or desktop speakers. The extractor isolates and extracts the audio signal from your HDMI cable and lets you output to digital optical audio or dual RCA audio devices. The integrated EDID management capabilities support 2-channel, 5.1-channel and pass-through audio modes.

The HDCP compliant HDMI audio de-embedder is compatible with dual-RCA composite adapters, giving you the flexibility to integrate the audio from your HDMI source into 3.5 mm audio applications using MU6MMRCA, MU3MMRCA or MUFMRCA (sold separately).

The compact extractor features a small footprint that blends discreetly into your hardware setup, for a uniform look.

HD202A is backed by a 2-year StarTech.com warranty and free lifetime technical support.

Techninė specifikacija

Savybės	
Produkto spalva	Juoda
Video	
Maksimali vaizdo raiška	4096 x 2160 pikseliai
Vaizdo geba	1280 x 720,1920 x 1080,1920 x 1200,3840 x 2160,4096 x 2160
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Garsas	
Garso išvesties kanalai	5.1 kanalai
Ryšys	
Priimančioji sąsaja	HDMI
Vaizdo „in“ jungtis	HDMI
Vaizdo „out“ jungtis	HDMI
Audio išeiga	RCA + Toslink
Energijos valdymas	
Išorinio maitinimo adapteris	Taip
Iėjimo įtampa	100 - 240 V
Darbinė įtampa	5 V
Darbinė srovė	1 A
Ivesties srovė	0.4 A
Kištuko tipas	M tipas
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 45 °C

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	80 mm
Ilgis	90 mm
Aukštis	22 mm
Svoris	320 g
Pakuotės duomenys	
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Pridėti sraigtai	Taip
Varžtų skaičius	2
Pridedamos maitinimo šakutės tipai	ANZ, EU, NA, UK
Pridėtas montavimo kronšteinas	Taip
Pakuotės plotis	157 mm
Pakuotės gylis	195 mm
Pakuotės aukštis	52 mm
Paketo svoris	470 g
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	360 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	608 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	308 mm
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	30 vnt

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London, CA

startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL

startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt