

StarTech.com 199UE-USBC-DOCK knyginių kompiuterių dokas / jungčių replikatorius Vielinis USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Pilka

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **199UE-USBC-DOCK** · EAN: **065030921817** · Prekės kodas: **946971**



161,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **133,80 €**

Sandėlyje






Prekė internetu

Nusenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
- ✓ „USB Power Delivery“
- ✓ Ethernet LAN jungtis 10,100,1000 Mbit/s Wake-on-LAN pasirengimas
- ✓ Pilnai abipusis (duplex)
- ✓ Kabelio spynos lizdas



Aprašymas

Transform a USB-C laptop into a multi-monitor workstation with DisplayPort and HDMI video, plus USB-A and USB-C ports

Connect up to three 4K displays (2x DisplayPort and 1x HDMI) through a single USB-C port, while also providing USB-C, USB-A, and Gigabit Ethernet connectivity.

Uncompressed Video Over USB-C

Connect three 4K displays (2x 4K 60Hz and 1x 4K 30Hz) with 2x DP and 1x HDMI through a single USB Type-C port with uncompressed video powered by your laptop's native GPU. Drive demanding workflows with high-performance visuals and no software compression

Driverless Deployment

Features plug-and-play functionality on Windows with no drivers or software required*. It is engineered for scalable, zero-touch rollouts across shared workspaces, corporate environments, and BYOD deployments.

Flexible, High-Speed I/O

This dock is equipped with 4x USB-A 5 Gbps ports and 2x USB-C 10 Gbps ports (including one with 15 W PD), providing support for both legacy peripherals and modern high-throughput devices without compromising performance. A Gigabit Ethernet port ensures a reliable wired network connection.

Mounting and Security

This multi-monitor dock includes built-in lock slots for enhanced physical security and supports Surface or VESA mounting to keep the dock secure and out of the way. Mounting accessories are sold separately (SSPMSUDWM, DOCK-NUC-VESA-MOUNT, SSPMSVESA).

*Note: Not compatible with macOS or ChromeOS

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
USB 2.0 portų kiekis	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	4
HDMI portų kiekis	1
Mikrofonas, line-in jack	Ne
Ausinių išvestys	0
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	2
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo šaltinio peržiūra	3.0
HDMI versija	2.0
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.4

DC įėjimo lizdas	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Wake-on-LAN pasirengimas	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Pilka
Integruotas kortelių skaitytuvas	Ne
Duomenų perdavimo sparta	10 Gbit/s
HD tipas	4K Ultra HD
Maksimali skaitmeninė raiška	4096 x 2160 pikseliai
Palaikomų ekranų skaičius	2
Kabelio spynos lizdas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington, Nano, Pleištas, „Noble“
On/off mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Taip
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	84290 h
Energijos valdymas	
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
Įvesties srovė	2.5 A
Išėjimo įtampa	24 V
Išėjimo srovė	6,25 A
Energijos suvartojimas	150 W
Suderinamų energijos šaltinio kištukinių lizdų tipai	EU, UK
Programinė įranga	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Ubuntu 24.04 LTS
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 70 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	10 - 70 °C

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 85%
-------------------------------------	----------

Svoris ir matmenys

Plotis	79 mm
Ilgis	190 mm
Aukštis	27 mm
Svoris	300 g

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	250 mm
Pakuotės gylis	205 mm
Pakuotės aukštis	50 mm
Paketo svoris	1 kg

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	C tipo USB
Kintamosios srovės adapteris	Taip

Techninė informacija

Atitikties sertifikatai	RoHS, Federalinė ryšių komisija (FCC)
-------------------------	---------------------------------------

Logistikos duomenys

Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	10 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	430 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	270 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	280 mm

Kitos savybės

Lustų rinkinys	VMM5320, VL103R, VL171, VL822, VP226, VL817, RTL8153E
----------------	---

Matmenys ir svoris

Svoris	1,25kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Vaizdo įrašas](#) youtube.com/watch?v=94GLPFJKE_U

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London,
CA

startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt