

DELL R570 serveris 1,92 TB Stovas (2U) Intel Xeon 6 6517P 3,2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1100 W

Gamintojas: **DELL** · Modelis: **RCYKN** · EAN: **5397184980538** · Prekės kodas: **947039**



10 455,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **8 641,24 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Intel Xeon 6 6517P 3,2 GHz
- ✓ 1,92 TB
- ✓ 32 GB DDR5-SDRAM 1 x 32
- ✓ Stovas (2U) 1100 W



Aprašymas

Simple, Scalable and Efficient Solutions

The Dell PowerEdge R570 is a 2U, one-socket rack server engineered for high-performance computing with exceptional power efficiency and balanced performance, driving cost savings and boosting data center productivity.

Techninė specifikacija

Procesorius

Procesoriaus šeima

Intel Xeon 6

Procesoriaus gamintojas	Intel
Procesoriaus modelis	6517P
Procesoriaus dažnis	3,2 GHz
Procesoriaus padidintas dažnis	4,2 GHz
Procesoriaus branduoliai	16
Procesoriaus podėlis	72 MB
Įdiegtų procesorių skaičius	1
Šilumos galios išvado dydis (TDP)	190 W
Sistemos magistralė	24 GT/s
Temų skaičius	32
Procesoriaus palaikomi atminties tipai	DDR5-SDRAM
Procesoriaus palaikomi atminties laikrodžio veikimo greičiai	6400 MHz

Atmintis

Vidinė atmintis	32 GB
Vidinės atminties tipas	DDR5-SDRAM
Maksimali vidinė atmintis	1 TB
Buferinės atminties tipas	Registered (buffered)
Atminties kategorija	2
Atminties lizdai	16x DIMM
Atminties išdėstymas	1 x 32 GB
Atminties duomenų perkėlimo greitis	6400 MT/s

Laikmenos

Iš viso talpa	1,92 TB
RAID palaikymas	Taip
Optinio įrenginio tipas	Ne
SSD įdiegtų skaičius	2
SSD disko talpa	960 GB
SSD Drive sąsajos	SATA III
SSD dydis	2.5"
Suderinami SSD dydžiai	2.5"
Palaikomų SSD diskų skaičius	16
Palaikomi RAID valdikliai	PERC H965i Controller, Front, DC-MHS
Hot-Plug palaikymas	Taip
Disko įrašymai per dieną (DWPD)	1

Ryšys

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
USB 2.0 portų kiekis	1
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	3
VGA (D-Sub) portų kiekis	1
Plėtotės lizdas	
„PCI Express x16“ („Gen 5.x“) lizdai	2
Konstrukcija	
Bloko tipas	Stovas (2U)
Produkto spalva	Juoda
Rėmeliai	Taip
Veikimo charakteristikos	
Nuotolinis valdymas	iDRAC10, Enterprise 17G
Programinė įranga	
Numatyta operacinė sistema	Ne
Suderinamos operacinės sistemos	Canonical Ubuntu Server LTS RedHat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi Windows Server Windows Server Datacenter
Energijos valdymas	
Nereikalingos maitinimo (RPS) paramos	Taip
Maitinimas	1100 W
Įrengtų atsarginių maitinimo šaltinių skaičius	2
Energijos tiekimo įėjimo įtampa	100 - 240 V
Sertifikatai	
Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Titanium
Anglies pėdsakas	
Bendrasis anglies pėdsakas (kg of CO2e)	1247
Bendrasis išmetamo anglies dioksido kiekis, standartinis nuokrypis (CO2e kg)	101
Išmetamo anglies dioksido kiekis, gamyba (CO2e kg)	463,88
Išmetamo anglies dioksido kiekis, logistika (CO2e kg)	209,5
Išmetamo anglies dioksido kiekis (energijos naudojimas)	537,46
Išmetamo anglies dioksido kiekis, eksploatavimo pabaiga (CO2e kg)	37,41
PAIA versija	PAIA 1.4.7, 2025
Svoris ir matmenys	
Plotis	482 mm

Aukštis 86,8 mm

Pakuotės turinys

Pakuočių kiekis 2x Rack Power Cord 2M (C13/C14 12A) - FGA Only 2U Combo Drop-In/Stab-In Rails,Riser Config 5

Kitos savybės

Duomenų perdavimo sparta 6 Gbit/s

Baitai per sektorių 512e

Tikslinis darbo krūvis Read Intensive (RI)

„Open Compute Project“ (OCP) 1x16 FLOP, 1x16 Onboard, 1 Rear Blank

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A) 66,00cm × 100,00cm × 33,00cm

Svoris 30,30kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Greitos pradžios vadovas](#)
- › [Atitikties deklaracija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

DELL

ATSAKINGAS ASMUO ES

Dell B.V.

Transformatorweg 383, 1014 AK Amsterdam, NL
[dell.com](https://www.dell.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- › [Atitikties deklaracija](#)