

Cudy GS1026PS2 tinklo komutatorius Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: CUDY · Modelis: GS1026PS2 · EAN: 6971690793333 · Prekės kodas: 947154



156,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 129,67 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 etherneto prievadų skaičius: 26
- ✓ Cat3, Cat5, Cat5e 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-X
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8192 įrašai Perjungimo pajėgumas: 56 Gbit/s
- ✓ Stovo montavimas
- ✓ AC Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)



Aprašymas

Reliable PoE for 24/7 Consistent Operation

IEEE 802.3at/af. Up to 30W Per Port.

Each PoE port delivers up to 30W of power, making it suitable for access points, IP cameras, digital signage, and most other PoE devices.

PoE Auto Recovery

Turn on the Watchdog function to monitor port activity. If a connected device freezes and stops transmitting data for 5 minutes, the Watchdog will automatically reboot the corresponding PoE port.

Streamlined PoE Management Loved by Installers

Built-In Modes for Practical Use Cases

VLAN Isolates Downlink Ports for Improved Safety

Turn on the VLAN mode to prevent client-side hacking, preventing sensitive data from leaking. The downlink clients will only be able to communicate with the uplink devices.

Extend for 250 m Transmission

For long-distance networking, enable the Extend mode to connect clients up to 250 meters away by limiting the port speed to 10 Mbps.

Exceptional Built-Quality for Stable Operation

Build Robust Systems with Outstanding EMC

Improves service reliability and reduces downtime caused by power surges and ESD.

ESD: Contact 6kV; Air 8kV

Surge: Power DM 2kV, CM 4kV; RJ45 CM 4kV

Shielded Ports. Solid Metal Casing.

Ensures stable operation with Ethernet ports shielded with nickel-plated cooper alloy and robust SPCC metal casing.

Versatile Scenarios

Surveillance

Office Networking

Campuses Wi-Fi

Accesses and Signages

Techninė specifikacija

Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius	26
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
SFP modulio angų kiekis	2
Maitinimo jungtis	AC įėjimo lizdas
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G parama	Ne
Varinių ethernet kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-X
Palaikomi laido tipai	Cat3, Cat5, Cat5e

Srauto kontrolės palaikymas

Taip

Duomenų perdavimas

Adreso lentelės dydis

8192 įrašai

Perjungimo pajėgumas

56 Gbit/s

Persiuntimo dažnis

41,664 Mpps

„Store-and-forward“ funkcija

Taip

Paketo buferio atmintis

0,375 MB

Konstrukcija

Stovo montavimas

Taip

Produkto spalva

Juoda

Korpuso medžiaga

Metalas

LED indikatoriai

Jungtis, PoE, Energija

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinis

AC

Pridėtas maitinimo šaltinis

Taip

AC įėjimo įtampa

100 - 240 V

AC įėjimo dažnis

50/60 Hz

Galios suvartojimas (maks.)

300 W

„Power over Ethernet“ (PoE)

Maitinimas per Ethernetą (PoE)

Taip

Maitinimo per Ethernetą plus (PoE+) prievadų skaičius

24

Maitinimo per Ethernetą (PoE) galia prievadui

30 W

Bendrosios galios per Ethernetą (PoE) charakteriskos

300 W

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)

0 - 40 °C

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)

-40 - 70 °C

Darbo santykinės drėgmės diapazonas

10 - 90%

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas

10 - 95%

Svoris ir matmenys

Plotis

320 mm

Ilgis

207 mm

Aukštis

44 mm

Svoris

1,99 kg

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	AC
Greitos pradžios vadovas	Taip
Stovo montavimo rinkinys	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	370 mm
Pakuotės gylis	290 mm
Pakuotės aukštis	85 mm
Paketo svoris	2,53 kg
Matmenys ir svoris	
Svoris	3,30kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

[› Atitikties deklaracija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Cudy

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt

Saugos dokumentai

[› Atitikties deklaracija](#)