

D-Link DGS-3630-28TC tinklo komutatorius Valdomas L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Juoda

Gamintojas: **D-LINK** · Modelis: **DGS-3630-28TC/SI/E** · EAN: **790069472145** · Prekės kodas: **947809**



2 089,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 727,19 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L3 Web pagrįstas valdymas SNMP, NTPv3/v4, Telnet
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius: 20
Konsolės prievadas: RJ-45/Mini-USB
- ✓ 10G parama 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 68000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 128 Gbit/s
- ✓ Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)
- ✓ 1U Stovo montavimas Didinimas
- ✓ Pridėtas maitinimo šaltinis

Aprašymas

The DGS-3630-28TC Layer 3 Stackable Managed Switch is designed for Small Medium Businesses (SMBs), Small Medium Enterprises (SMEs), larger Enterprises, and ISPs. It features 20 x 10/100/1000 ports, 4 x 10/100/1000 or SFP combo ports, and 4 x 10GbE SFP+ ports. This switch supports core SMB and SME functionality, such as L2 switching, entry-level routing, L2 multicast, advanced QoS, OAM, and robust security features. With a simple upgrade it can also support full L3 routing for Enterprise integration, including OSPF, BGP, VRF-Lite and L3 multicast.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos

Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L3
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip

Eismo klasifikacija	Taip
ARP kontrolė	Taip
Sistemos įvykių žurnalas	Taip

Ryšys

Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	20
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	4
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	20
Jungtinių SFP prievadų skaičius	4
Konsolės prievadas	RJ-45/Mini-USB
USB 2.0 portų kiekis	1

Tinklas

Tinklo standartai	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G parama	Taip
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Portų mirroring	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Maršrutai	16000
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Aprėpties medžio protokolas	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	Stacked VLAN, Private VLAN, Tagged VLAN, Port-based VLAN
VLANs skaičius	4094

Duomenų perdavimas

Adreso lentelės dydis	68000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	128 Gbit/s
Pralaidumas	95,24 Mpps
Eilių skaičius	8
IP sąsajų skaičius	256
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	12000

Paketo buferio atmintis 4 MB

Saugumas

DHCP funkcijos	DHCP server, DHCP client
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	802.1x RADIUS, SSH, SSH-2, SSL/TLS
MAC adresų filtravimas	Taip
SSH/SSL palaikymas	Taip
Apsauga nuo nesklandaus ryšio	Taip
BPDU filtras / apsauga	Taip
Atpažinimas	Svečio VLAN, Prievado pagrindo autentifikacija

Transliavimo grupiniu adresu ypatybės

Multicast palaikymas Taip

Protokolai

Valdymo protokolai	SNMP, NTPv3/v4, Telnet
Palaikomi tinklo protokolai	IPv4/v6

Konstrukcija

Stovo montavimas	Taip
Didinimas	Taip
Forma	1U
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Taip
Ventiliatorių skaičius	2 ventiliatorius(iai / ių)
Saugumas	cUL, CB, CE, CCC, BSM
Elektromagnetinis suderinamumas	CE, FCC Class A, C-Tick, VCCI, BSMI, CCC

Veikimo charakteristikos

Virtualus sukrovimas (įrenginiai)	32
Garso lygis	52,7 dB
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	300190 h

Energijos valdymas

Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
Nereikalingos maitinimo (RPS) paramos	Taip
Maitinimo šaltinių skaičius	1
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V

AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
------------------	------------

Galios suvartojimas (maks.)	42,4 W
-----------------------------	--------

„Power over Ethernet“ (PoE)

Maitinimas per Ethernetą (PoE)	Ne
--------------------------------	----

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-5 - 50 °C
------------------------------------	------------

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
---------------------------------------	-------------

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 95%
-------------------------------------	----------

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
--	---------

Šilumos sklaida	145 BTU/h
-----------------	-----------

Svoris ir matmenys

Plotis	441 mm
--------	--------

Ilgis	260 mm
-------	--------

Aukštis	44 mm
---------	-------

Svoris	3,74 kg
--------	---------

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

D-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

D-Link Benelux

Postbus 48, 5480 AA Schijndel, NL

dlink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt