

StarTech.com ST1000PEXPSE tinklo plokštė Vidinis Eternetas 2500 Mbit/ai

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **ST1000PEXPSE** · EAN: **065030893107** · Prekės kodas: **948006**



127,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **105,70 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ PCI Express 2.1 Eternetas
- ✓ 2.5 Gigabit Ethernet, Greitas eternetas, Gigabitinis eternetas 2500 Mbit/ai
- ✓ Vidinis Taikoma: Kompiuteris / serveris Lustų rinkinys: Realtek RTL8125B



Aprašymas

IEEE 802.3af and IEEE 802.3at (PoE/PoE+) | 2.5GBASE-T

The Power over Ethernet PCIe network card enables multigigabit speeds of 2.5/1Gbps and 100/10Mbps. This PoE LAN adapter can provide up to 25.5 W of power to a connected device. It combines a network data connection and power over a single Cat5e (or better) Ethernet cable. This PoE NIC is the ideal solution to provide both power and network communication to a remote installation.

Versatile Network PoE Card

The PCIe Ethernet card supports the IEEE 802.3af and IEEE 802.3at (Type 1 and Type 2) standards for Power Sourcing Equipment (PSE) and can deliver up to 48 V DC and 25.5 W of power to compliant Powered Devices (PD). This flexibility eliminates the need for a separate power source for remote networked devices such as IP cameras, access control devices, remote kiosks, and wireless access points.

Enhance Existing Hardware

The network interface card connects to an available x1 PCIe 2.1 (or higher) expansion slot. The card is shipped with a standard-profile bracket. It includes a low-profile bracket for installation in various computer chassis. Access up to 2.5 Gbps (NBASE-T) speeds using Cat5e cabling to utilize existing networks and equipment.

Take advantage of advanced features such as Audio-Video Bridging (AVB) for transmitting real-time content over Ethernet, VLAN tagging, 16K jumbo frame, full-duplex, and PXE.

This product is backed for 2 years, including free lifetime 24/5 multi-lingual technical assistance.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	PCI Express
Sąsaja	Eternetas
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Maitinimo per Eternetą (PoE) prievadų skaičius	1
PCI versija	2.1
PCI kortos formos koeficientas	Visas aukštis (žemo profilio)
Tinklas	
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	2500 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto sąsajos tipas	2.5 Gigabit Ethernet, Greitas eternetas, Gigabitinis eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000,2500 Mbit/ai
Wake-on-LAN pasirengimas	Taip
Auto MDIX IEEE	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	16000
VLAN tinklo žymėjimas	Taip

Maksimalus veikimo nuotolis	100 m
Konstrukcija	
Vidinis	Taip
Taikoma	Kompiuteris / serveris
Lustų rinkinys	Realtek RTL8125B
LED indikatoriai	Taip
Energijos valdymas	
Išėjimo įtampa	48 V
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 55 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	63 mm
Ilgis	95 mm
Aukštis	15 mm
Svoris	220 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	144 mm
Pakuotės gylis	212 mm
Pakuotės aukštis	41 mm
Paketo svoris	220 g
Pakuotės turinys	
Pridėti montavimo kronšteinai	Taip

Greito diegimo vadovas	Taip
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Logistikos duomenys	
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	537 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	454 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	345 mm
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	50 vnt
Tvarumas	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	21,00cm × 14,00cm × 4,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS	ATSAKINGAS ASMUO ES	PLATINTOJAS
StarTech.com Ltd.	StarTech.com Limited	MB KOMPIUTERIŲ GURU
Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London, CA	Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL	V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
startech.com	startech.com	info@shopro.lt