

StarTech.com IMC100MSFP tinklo medijos keitiklis 100 Mbit/ai Keli režimai, Vienas režimas Juoda

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **IMC100MSFP** · EAN: **065030889667** · Prekės kodas: **948016**



131,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **109,01 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ 100 Mbit/ai
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 1
- ✓ Keli režimai, Vienas režimas Fibre kanalo portai: 1 SFP
- ✓ IP30 DIN bėgelių blokas
- ✓ Juoda



Aprašymas

10/100 Mbps Media Converter | 100Mbps SFP to RJ45/Cat6 | 12-56V DC | IP-30 Housing

An industrial media converter that converts fiber to copper at a network endpoint.

A Flexible Solution Covering Different Requirements

This media converter features an open SFP slot for any standard SFP to be used for the incoming fiber connection and is easily deployed across applications or fiber cable types. Accepts terminal block power or coaxial power connectors with the barrel plug adapter, allowing the product to be hardwired or powered using an external power supply (not included), which does not require professional installation. It can be powered using 18V-

36V AC or 12V -56V DC for a high degree of flexibility including applications like solar, automotive, and rail. Includes hardware for DIN rail or wall mounting.

For Mission-Critical Applications

Designed with IP-30 housing and has an MBTF of >500,000 hrs (Telcordia/Bellcore) at 50°C and an operating temperature range of include -40 C to 75 C for durability; it's rated to various vibration, shock, and free-fall standards:

- Vibration: EN 60068-2-6
- Shock: EN 60068-2-27
- Free-Fall: EN 60068-2-32

Dual Power Inputs

Accepts terminal block power or coaxial power connectors with the barrel plug adapter, allowing the product to be hardwired or powered using an external power supply (not included), which does not require professional installation.

The IMC100MSFP is backed by a StarTech.com 2-year warranty and free lifetime technical support.

Techninė specifikacija

Tinklas	
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	100 Mbit/ai
Konverterio įvesties sąsaja	10Base-T, 100Base-TX
Konverterio išvesties sąsaja	100Base-FX
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	16000
Apdorojimo iš abiejų pusių sistema	Visa
Veikimo charakteristikos	
Šviesolaidžio režimo struktūra	Keli režimai, Vienas režimas
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	500000 h
Savybės	
Vidinis	Ne
LED indikatoriai	Taip
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Aliuminis
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP30
DIN bėgelių blokas	Taip
Ryšys	
Šviesolaidžio optinė jungtis	SFP
Ryšio technologija	Vielinis

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Fibre kanalo portai	1
Energijos valdymas	
Iėjimo įtampa	12 - 56 V
Energijos suvartojimas	1,92 W
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Kištuko tipas	N tipas
Svoris ir matmenys	
Plotis	36 mm
Ilgis	59 mm
Aukštis	50 mm
Svoris	81,4 g
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-40 - 75 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 85 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Pakuotės turinys	
Naudojimo žinynas	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	106 mm
Pakuotės gylis	161 mm
Pakuotės aukštis	68 mm
Paketo svoris	242,4 g
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Sertifikavimas	CE, FCC
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	366 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	370 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	252 mm
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	20 vnt

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > [Naudojimo instrukcija](#)
- > [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London,
CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt