StarTech.com USB31000S2 tinklo plokštė Eternetas 5000 Mbit/ai

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **USB31000S2** · EAN: **065030893664** · Prekės kodas: **948028**



39,91 €

Kaina su PVM


Be PVM: **32,98 €**

Sandėlyje


Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Eternetas
- ✓ Greitas eternetas, Gigabitinis eternetas 5000 Mbit/ai
- ✓ Taikoma: Kompiuteris / knyginis kompiuteris Lustų rinkinys: Realtek RTL8153





Aprašymas

USB Network Adapter | Gigabit | USB 3.0/3.2 Gen 1 | RJ45

Easily add a Gigabit network port to your computer through a USB 3.0/3.2 Gen 1 Type-A port. The RJ45 port supports multiple speeds (10/100/1000 Mbps) and is fully compatible with Cat5, Cat5e, Cat6, and Cat6a cabling. This is an ideal peripheral for newer laptops that don't have an Ethernet

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

port anymore. With backward compatibility, add network capabilities to older computers or replace a non-working Ethernet port.

Access Gigabit Networks

The USB LAN adapter supports up to Gigabit speeds (1000 Mbps) when using a USB 3.2 Gen 1 or higher port. You can share and receive files over a network at a higher speed and stream content while reducing wait times and slowdowns.

Native Driver Support

Plug-and-play compatible, simply connect the network adapter into the USB Type-A port on your computer. The adapter's Realtek RTL8153 chipset provides native driver support in Windows, macOS, and Linux. Other features include VLAN tagging, Auto-MDIX, 9K jumbo frames, and full-duplex.

Compact and Minimalist Design

This portable USB Gigabit network adapter is the ideal accessory for laptops: light, portable, and with an unintrusive design. It's powered directly from the USB port making it easy to use when you're on the go. The cable is long enough (11.8 inches / 30 cm) to help with additional reach and flexibility.

Enhance Productivity and Device Management with the StarTech Connectivity Tools Application

Developed to improve performance and security, StarTech Connectivity Tools is the only software suite on the market that works with a wide range of IT connectivity accessories. The software suite includes:

• MAC Address Pass-Through Utility : To improve network security.

• Wi-Fi Auto Switch Utility : Enabling users to quickly access faster network speeds via wired LAN.

Visit www.StarTech.com/Connectivity-Tools for more information and to download the StarTech Connectivity Tools.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	USB
Sąsaja	Eternetas
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
USB jungties forma	Tiesus
USB versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tinklas	
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	5000 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto sąsajos tipas	Greitas eternetas, Gigabitinis eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Wake-on-LAN pasirengimas	Taip
Auto MDIX IEEE	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9000
VLAN tinklo žymėjimas	Taip

Konstrukcija

Vidinis	Ne
Taikoma	Kompiuteris / knyginis kompiuteris
Produkto spalva	Pilka
Lustų rinkinys	Realtek RTL8153
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis

Energijos valdymas

USB maitinimas	Taip

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Kitos palaikomos operacinės sistemos	ChromeOS
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 45 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 85%

Svoris ir matmenys

Plotis	22 mm
Ilgis	400 mm
Aukštis	15 mm
Svoris	27 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	123 mm
Pakuotės gylis	183 mm
Pakuotės aukštis	18 mm
Paketo svoris	32 g
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	510 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	331 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	220 mm
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	200 vnt
Kitos savybės	
Korpuso medžiaga	Plastikas
Kabelio ilgis	0,3 m
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	22,00cm × 12,00cm × 2,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.
Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London, CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited
Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt