

DELL PowerEdge R760XS serveris 480 GB Stovas (2U) Intel® Xeon® Silver 4510 2,4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1100 W

Gamintojas: **DELL** · Modelis: **FFCWR** · EAN: **5397184980583** · Prekės kodas: **948196**



8 716,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **7 204,05 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Intel® Xeon® Silver 4510 2,4 GHz
- ✓ 480 GB
- ✓ 32 GB DDR5-SDRAM 1 x 32
- ✓ Stovas (2U) 1100 W



Aprašymas

The perfect blend of performance and density

Run the most popular IT applications with ease thanks to the balanced compute and flexible storage of this air-cooled server.

Techninė specifikacija

Procesorius	
Procesoriaus šeima	Intel® Xeon® Silver
Procesoriaus gamintojas	Intel
Procesoriaus modelis	4510
Procesoriaus dažnis	2,4 GHz
Procesoriaus padidintas dažnis	4,1 GHz
Procesoriaus branduoliai	12
Procesoriaus podėlis	30 MB
Pagrindinės plokštės lustas	Intel C741
Įdiegtų procesorių skaičius	1
Šilumos galios išvado dydis (TDP)	150 W
Sistemos magistralė	16 GT/s
Temų skaičius	24
Procesoriaus palaikomi atminties tipai	DDR5-SDRAM
Procesoriaus palaikomi atminties laikrodžio veikimo greičiai	4400 MHz
Atmintis	
Vidinė atmintis	32 GB
Vidinės atminties tipas	DDR5-SDRAM
Maksimali vidinė atmintis	1 TB
Buferinės atminties tipas	Registered (buffered)
Atminties kategorija	2
Atminties lizdai	16x DIMM
Atminties išdėstymas	1 x 32 GB
Atminties duomenų perkėlimo greitis	5600 MT/s
Laikmenos	
Iš viso talpa	480 GB
Optinio įrenginio tipas	Ne
SSD įdiegtų skaičius	1
SSD disko talpa	480 GB
SSD Drive sąsajos	SATA III
SSD dydis	2.5"
Suderinami SSD dydžiai	3.5"
Palaikomų SSD diskų skaičius	8

Palaikomi RAID valdikliai	Front PERC H755 Front Load
Hot-Plug palaikymas	Taip
Disko įrašymai per dieną (DWPD)	1
Pridedamas kaupiklio adapteris	Taip
Kaupiklio adapterio tipas	2.5" - 3.5"
Tinklas	
LAN kontroleris	Broadcom 5720
Ethernet LAN jungtis	Taip
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Eterneto sąsajos tipas	Gigabitinis ethernetas
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
USB 2.0 portų kiekis	2
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	1
VGA (D-Sub) portų kiekis	2
Plėtotės lizdas	
PCI Express x 8 lizdai	1
PCI Express x 16 lizdai	1
Konstrukcija	
Bloko tipas	Stovas (2U)
Produkto spalva	Juoda
Stovo bėgeliai	Taip
Rėmeliai	Taip
Veikimo charakteristikos	
Nuotolinis valdymas	iDRAC9, Enterprise 16G,Dual
Programinė įranga	
Numatyta operacinė sistema	Ne
Suderinamos operacinės sistemos	Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware vSAN/ESXi
Energijos valdymas	
Nereikalingos maitinimo (RPS) paramos	Taip
Maitinimas	1100 W
Įrengtų atsarginių maitinimo šaltinių skaičius	2
Energijos tiekimo įėjimo įtampa	100-240 V

Aplinkos sąlygos

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 65 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3048 m
Ne darbinis aukštis	0 - 12000 m

Sertifikatai

Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Titanium
----------------------	------------------

Anglies pėdsakas

Bendrasis anglies pėdsakas (kg of CO2e)	6654
Bendrasis išmetamo anglies dioksido kiekis, standartinis nuokrypis (CO2e kg)	3747
Išmetamo anglies dioksido kiekis, gamyba (CO2e kg)	465,78
Išmetamo anglies dioksido kiekis, logistika (CO2e kg)	133,08
Išmetamo anglies dioksido kiekis (energijos naudojimas)	6055,14
Išmetamo anglies dioksido kiekis, eksploatavimo pabaiga (CO2e kg)	0
PAIA versija	PAIA 1.3.2, 2022

Svoris ir matmenys

Plotis	482 mm
Aukštis	86,8 mm

Pakuotės turinys

Pakuočių kiekis	ReadyRails Sliding Rails With Cable Management Arm,Riser Config 0 2x Rack Power Cord 2M (C13/C14 12A) - FGA Only
-----------------	--

Kitos savybės

Duomenų perdavimo sparta	6 Gbit/s
Baitai per sektorių	512e
Tikslinis darbo krūvis	Read Intensive (RI)
RAID valdiklio tipas	Unconfigured RAID for HDDs or SSDs (Mixed Drive Types Allowed)
„Open Compute Project“ (OCP)	NIC 3.0

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	66,00cm × 92,00cm × 32,00cm
Svoris	23,00kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Atitikties deklaracija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

DELL

ATSAKINGAS ASMUO ES

Dell B.V.

Transformatorweg 383, 1014 AK Amsterdam, NL
dell.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- › [Atitikties deklaracija](#)