DELL PowerEdge T360 server 480 GB Tower (4.5U) Intel Xeon 6 6315P 2.8 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 700 W

Gamintojas: **DELL** · Modelis: **EMEA_PROMO_T360_SPL3** · EAN: **2000001387924** · Prekės kodas: **948197**



3 852,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **3 184,21 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Intel Xeon 6 6315P 2.8 GHz
- ✓ 480 GB
- ✓ 16 GB DDR5-SDRAM
- ✓ Tower (4.5U) 700 W





Aprašymas

DELL PowerEdge T360. Prozessorfamilie: Intel Xeon 6, Prozessor-Taktfrequenz: 2,8 GHz, Prozessor: 6315P. Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 480 GB. Ethernet/LAN, Verkabelungstechnologie: 10/100/1000Base-T(X). Stromversorgung: 700 W, Unterstützung für redundantes Netzteil. Gehäusetyp: Turm (4.5U)

Techninė specifikacija

Processor	
Processor family	Intel Xeon 6
Processor manufacturer	Intel
Processor model	6315P

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Processor frequency	2.8 GHz
Processor boost frequency	5.2 GHz
Performance cores	4
Processor cores	4
Processor cache	12 MB
Thermal Design Power (TDP)	55 W
Processor threads	4
Memory types supported by processor	DDR5-SDRAM
Memory clock speeds supported by processor	4800 MHz

Memory

Internal memory	16 GB
Internal memory type	DDR5-SDRAM
Maximum internal memory	128 GB
Memory slots	4x DIMM
ECC	Yes

Storage

Total storage capacity	480 GB
RAID support	Yes
Optical drive type	No
Number of SSDs installed	1
SSD capacity	480 GB
SSD interface	SATA III
SSD size	2.5"
Supported SSD sizes	3.5"
Number of SSDs supported	8
Supported RAID controllers	AIC PERC 11, PERC H355 Adapter FH
Hot-Plug support	Yes
Drive writes per day (DWPD)	1
Storage drive adapter included	Yes
Storage drive adapter type	2.5" - 3.5"

Network

Ethernet LAN	Yes
Cabling technology	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet interface type	Gigabit Ethernet

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Ports & interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) ports	2
USB 2.0 ports quantity	3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity	4
VGA (D-Sub) ports quantity	1
Serial ports quantity	1
Power cables quantity	2
Expansion slots	
PCI Express x4 slots	2
Design	
Chassis type	Tower (4.5U)
Product colour	Black
Software	
Operating system installed	No
Compatible operating systems	Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi
Power	
Redundant power supply (RPS) support	Yes
Power supply	700 W
Number of redundant power supplies supported	2
Number of redundant power supplies installed	2
Power supply input voltage	200 - 240 V
Operational conditions	
Storage temperature (T-T)	-40 - 65 °C
Storage relative humidity (H-H)	5 - 95%
Operating altitude	0 - 2048 m
Non-operating altitude	0 - 12000 m
Certificates	
80 PLUS certification	80 PLUS Titanium
Carbon footprint	
Total carbon footprint (kg of CO2e)	1409
Total carbon emissions, standard deviation (kg of CO2e)	1213
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e)	295.89
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e)	154.99

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Carbon emissions, energy usage (kg of CO2e)	929.94
Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e)	28.18
PAIA version	PAIA 1.4.0, 2024
Weight & dimensions	
Width	175 mm
Depth	581.1 mm
Other features	
Data transfer rate	6 Gbit/s
Bytes per sector	512e
Target workload	Read Intensive (RI)
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	55,00cm × 80,00cm × 39,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

DELL

ATSAKINGAS ASMUO ES

Dell B.V.
Transformatorweg 383, 1014 AK Amsterdam, NL
dell.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

› Atitikties deklaracija