

ASUS ProArt Switch PQG-U1080 Ne-valdomas 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Juoda

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90IG0AF0-M09B00** · EAN: **4711636273176** · Prekės kodas: **949700**



168,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **139,59 €**

Sandėlyje





Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8
- ✓ Cat5e 10G parama 100BASE-TX, 1000BASE-T, 2500BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 16000 įrašai
- ✓ DC Pridėtas maitinimo šaltinis



Aprašymas

Creator-First Networking

The ProArt Switch PQG-U1080 features eight 2.5G RJ45 ports and two 10G SFP+ ports to deliver high-speed wired expansion for creator studios, enabling stable connections, large file transfers, backup workflows and multi-device collaboration for network-attached storage (NAS), workstations, and other devices. Plug-and-play setup and versatile mounting options make it easy to integrate into clean, modern workspaces.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų tipas	2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
SFP+ modulio angų kiekis	2
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
10G parama	Taip
Varinių ethernet kabelių technologija	100BASE-TX, 1000BASE-T, 2500BASE-T
Palaikomi laido tipai	Cat5e
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	16000 įrašai
Persiuntimo dažnis	59,52 Mpps
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	10000
Paketo buferio atmintis	8 MB
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Ne
Didinimas	Ne
Produkto spalva	Juoda
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	DC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
DC įėjimo įtampa	12 V
Įvesties srovė	1 A

„Power over Ethernet“ (PoE)

Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
-------------------------------	----

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%

Svoris ir matmenys

Plotis	180 mm
Ilgis	89,5 mm
Aukštis	26 mm
Svoris	260 g

Pakuotės turinys

Greitos pradžios vadovas	Taip
--------------------------	------

Pakuotės duomenys

Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės plotis	215 mm
Pakuotės gylis	125 mm
Pakuotės aukštis	110 mm
Paketo svoris	760 g

Dokumentai ir vaizdo įrašai[› Greitos pradžios vadovas](#)**Gamintojo ir saugos informacija**

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc

Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW

asus.com

ATSAKINGAS ASMUI ES

ASUS France S.A.R.L.

Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR

channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt