LogiLink NS204 tinklo komutatorius Ne-valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Juoda

Gamintojas: **LOGILINK** · Modelis: **NS204** · EAN: **4052792070460** · Prekės kodas: **950397**



49,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **41,24 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 4
- ✓ Adreso lentelės dydis: 2000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 14 Gbit/s
- ✓ Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)
- ✓ DC Pridėtas maitinimo šaltinis











Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Aprašymas

The unmanaged Industrial Ethernet switches from LogiLink are particularly suitable for use in harsh environments thanks to the extended temperature range of -40–80 °C. These robust and compact devices enable the connection of several end devices, optionally with power supply via the same Ethernet patch cable (PoE). Due to their flexibility (Giga or Fast Ethernet, with or without PoE) and simplicity (plug-and-play, unmanaged), these switches are not only suitable for industrial applications.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	4
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	4
SFP modulio angų kiekis	1
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Pusiau dvipusis	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	2000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	14 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	10,5 Mpps
Saugumas	
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Aliuminis
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis, Energija
Montuojamas ant sienos	Taip
Veikimo charakteristikos	
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	300000 h
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	DC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

DC įėjimo įtampa	12 - 52 V
Galios suvartojimas (maks.)	3 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-40 - 80 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 80 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	-40 - 80%
Svoris ir matmenys	
Plotis	118 mm
Ilgis	86 mm
Aukštis	33,5 mm
Svoris	360 g
Pakuotės turinys	
Instrukcija	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės plotis	165 mm
Pakuotės gylis	135 mm
Pakuotės aukštis	54 mm
Paketo svoris	460 g
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,42kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

2direct GmbH
Langenstück 5, 58579 Schalksmühle, DE
info@2direct.de
2direct.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt