

LogiLink HD0049 matricos jungiklis AV matricos perjungiklis 5 W

Gamintojas: **LOGILINK** · Modelis: **HD0049** · EAN: **4052792062472** · Prekės kodas: **950575**



104,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **86,69 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ AV matricos perjungiklis Juoda
- ✓ HDCP
- ✓ HDMI įėjimo prievadų kiekis: 4 HDMI išvesties prievadų kiekis: 2 DC įėjimo lizdas
- ✓ 5 W



Aprašymas

The LogiLink 4K HDMI matrix switch combines the advantages of a simple HDMI switch and a HDMI splitter. It routes one or two HDMI video signals from four selectable input signals to one or two selectable HDMI displays each. Control the unit remotely for maximum flexibility for all connected systems. All inputs are suitable for HD video sources such as video camera, HD DVD, receiver, set-top boxes, game consoles, etc. Thanks to Ultra HD (4K/60 Hz) experience media content in brilliantly sharp resolution. The integrated downscaler function supports the display of 4K content on Full HD displays, in addition, both 4K and Full HD displays can be operated simultaneously with support for HDCP 2.2, HDR, CEC as well as 3D. The audio transmission in LPCM 7.1, DTS, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio and Dolby TrueHD as well as the connection of an external AV receiver (ARC), also leaves nothing to be desired.

Techninė specifikacija

Savybės	
Gaminio tipas	AV matricos perjungiklis
Pralaidumas	6 Gbit/s
Garso kanalai	7,1
HDCP	Taip
HDCP versija	2.2
3D	Taip
Nuotolinis įvesties valdymas per DDC (RICOD)	Taip
Palaikoma HDR	Taip
Konstrukcija	
Korpuso spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
LED indikatoriai	Taip
Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Taip
Ryšys	
HDMI įėjimo prievadų kiekis	4
HDMI išvesties prievadų kiekis	2
HDMI versija	2.0
Skaitmeninis garso optinis išėjimas	2
Skaitmeninio audio bendraašių įėjimas	2
Garso (kairė, dešinė) išvestis	2
DC įėjimo lizdas	Taip
Energijos valdymas	
Galios suvartojimas (maks.)	5 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 70 °C

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 80 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 85%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85299097
Svoris ir matmenys	
Plotis	210 mm
Ilgis	66 mm
Aukštis	26 mm
Svoris	340 g
Pakuotės turinys	
Instrukcija	Taip
Kintamosios srovės adapteris	Taip

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Atitikties deklaracija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

2direct GmbH

Langenstück 5, 58579 Schalksmühle, DE

info@2direct.de

[2direct.de](https://www.2direct.de)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- › [Atitikties deklaracija](#)