Fujitsu PR09 Wired USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Black

Gamintojas: **FUJITSU** · Modelis: **S26391-F6007-L500** · EAN: **4057185642316** · Prekės kodas: **953622**



78,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **65,21 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Wired
- ✓ Host interface: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
- ✓ Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s
- ✓ Cable lock slot



Aprašymas

The new FUJITSU USB Port Replicator PR09 is the perfect solution for shared desk environments within a hyperconnected world. It connects your mobile system to your main peripherals with a single USB plug. This Port Replicator is equipped with the most powerful DisplayLink chipset supporting high performance video streaming with Dualhead-DisplayPort.
Highest data throughput is guaranteed due to an USB Type-C based Gen2 Hub-Controller enabling up to 10Gbit/s data streaming. The newest version of USB Power Delivery chipset (PD3.0) provides powerful charging during your workday.

Techninė specifikacija

Ports & interfaces	
Connectivity technology	Wired
Host interface	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

USB 2.0 ports quantity	0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity	4
HDMI ports quantity	0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity	4
DisplayPorts quantity	2
S/PDIF out port	Yes
DC-in jack	Yes
Network	
Ethernet LAN	Yes
Ethernet LAN (RJ-45) ports	1
Ethernet LAN data rates	10,100,1000 Mbit/s
Performance	
Product colour	Black
Card reader integrated	No
Cable lock slot	Yes
Cable lock slot type	Kensington
LED indicators	Yes
Brand compatibility	Fujitsu
Power	
Power source type	AC, DC
AC input voltage	100 - 240 V
AC input frequency	50 - 60 Hz
Power supply type	External
Output voltage	20 V
Output current	6 A
Power consumption (max)	120 W
Power consumption (typical)	82 W
Software	
Windows operating systems supported	Yes
Operational conditions	
Operating temperature (T-T)	5 - 35 °C
Storage temperature (T-T)	5 - 45 °C
Operating relative humidity (H-H)	10 - 85%
Weight & dimensions	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Width	200 mm
Depth	97.6 mm
Height	29 mm
Weight	340 g
Packaging content	
Cables included	AC, USB Type-C
AC adapter included	Yes
Quick start guide	Yes
Technical details	
Compliance certificates	RoHS
Logistics data	
Harmonized System (HS) code	84733020
Matmenys ir svoris	
Svoris	1,38kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Fujitsu Limited
Kamikodanaka 4-1-1, 211-8588 Kanagawa, JP
global.fujitsu

ATSAKINGAS ASMUO ES

Fujitsu Germany GmbH
Mies-van-der-Rohe-Straße 8, 80807 München, DE
fujitsu.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt