StarTech.com 5G3AGBB-USB-C-HUB knyginių kompiuterių dokas / jungčių replikatorius Vielinis USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Pilka

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **5G3AGBB-USB-C-HUB** · EAN: **065030893268** · Prekės kodas: **954536**



42,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **35,45 €**

Sandėlyje

Prekė internetu



Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
- ✓ Ethernet LAN jungtis 10,100,1000 Mbit/ai Wake-on-LAN pasirengimas
- ✓ Auto MDI/MDI-X Pilnai abipusis (duplex) Jumbo Frames palaikymas





Aprašymas

10/100/1000Mbps Ethernet | USB Type-C to 3x USB Type-A | USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) | 1ft (30cm) Built-In Host Cable

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

This USB Hub adds three USB-C 3.2 Gen 1 (5Gbps) ports and one Gigabit Ethernet port to a USB-C enabled desktop or laptop computer. The USB Hub connects to a USB-C port on a computer, using the built-in 1ft. (30cm) host cable. The USB hub is backward compatible with USB 2.0 (480Mbps) devices, ensuring support for a wide range of modern and legacy USB peripherals (e.g., thumb drives, external HDDs/SSDs, HD cameras, mice, keyboards, webcams, and audio headsets).The USB hub is compact in size, facilitating portability when travelling.

Gigabit Ethernet

The USB hub features a Gigabit Ethernet adapter. The Ethernet controller is compatible with the IEEE 802.3u/ab standards and supports Wake-on-LAN (WoL), Jumbo Frames, and V-LAN Tagging. The network adapter enhances laptop network reliability, security, and performance by utilizing wired 10/100/1000Mbps Ethernet.

Bus-Powered with Optional Auxiliary Power

The USB hub can operate with bus power alone, but features a Micro USB power input that can be connected to a USB power adapter (not included), providing up to 4.5W (5V/0.9A) of power in addition to the up to 15W of bus power from the USB host. This flexibility is ideal for applications where additional power may be required, such as connecting a high-powered USB device, like an external SSD/HDD, while using the other ports to connect lower powered devices. For added protection, the USB hub features Overcurrent Protection (OCP). OCP prevents faulty USB peripherals from drawing more power than is safely allocated.

Plug and Play

This device supports all major operating systems, including Windows, macOS, ChromeOS, iPadOS, and Android. The Hub is automatically detected, configured, and installed upon connection to a host computer, such as Apple MacBook, Lenovo X1 Carbon, and Dell XPS. The extra-long built-in 1ft. (30 cm) USB-A host cable enables quick and convenient setup and reduces connector strain on 2-in-1 devices, such as the Surface Pro 7, iPad Pro, and laptops on riser stands.

Enhance Productivity and Device Management with the StarTech.com Connectivity Tools Application

Developed to improve performance and security, StarTech.com Connectivity Tools is the only software suite on the market that is compatible with a wide variety of IT connectivity accessories. The software suite includes:

• MAC Address Pass-Through Utility : Improve network security.

• USB Event Monitoring Utility : Track and log connected USB devices.

• Wi-Fi Auto Switch Utility : Enable users to quickly access faster network speeds via wired LAN.

For more information and to download the StarTech.com Connectivity Tools application, please visit: www.StarTech.com/connectivity-tools

This product is backed for 2 years by StarTech.com, including free lifetime 24/5 multi-lingual technical assistance.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	3
HDMI portų kiekis	0
Mikrofonas, line-in jack	Ne
Ausinių išvestys	0
Mikro-USB 2.0 prievadų skaičius	1
DC įėjimo lizdas	Ne

Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Wake-on-LAN pasirengimas	Taip
Tinklo standartai	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9000
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
VLAN tinklo žymėjimas	Taip
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Pilka
Integruotas kortelių skaitytuvas	Ne
Lizdo sąsajos	Mikro USB, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis
UASP palaikymas	Taip
Korpuso medžiaga	Plastikas
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	USB
Maitinimo tipas	USB
USB kabelio ilgis	0,3 m
Belaidis įkrovimas	Ne
Programinė įranga	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Kitos palaikomos operacinės sistemos	Android
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 70 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 80 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	CE, RoHS
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	54 mm
Ilgis	420 mm
Aukštis	16 mm
Svoris	82 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	145 mm
Pakuotės gylis	171 mm
Pakuotės aukštis	32 mm
Paketo svoris	138 g
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	70 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	473 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	340 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	440 mm
Kitos savybės	
Kabelio ilgis	0,3 m
Lustų rinkinys	VIA/VLI - VL817, ASIX - AX88179A
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	17,00cm × 14,00cm × 3,00cm
Svoris	0,14kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=rufzNk3ERrU

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.
Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London, CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited
Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt