StarTech.com R8AH202-KVM-SWITCH KVM jungiklis Stovo montavimas Juoda

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **R8AH202-KVM-SWITCH** · EAN: **065030907231** · Prekės kodas: **954554**



779,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **644,55 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stovo montavimas 1U Juoda
- ✓ Kompiuterių skaičius: 8
- ✓ Klaviatūros porto tipas: USB Pelės porto tipas: USB Vaizdo prievado tipas: HDMI
- ✓ 4K Ultra HD 3840 x 2160 pikseliai
- ✓ Korpuso medžiaga: Cinkas
- ✓ Funkciniai klavišai
- ✓ DC 36 W













Aprašymas

Control up to eight USB and HDMI-enabled computers from a single keyboard, mouse, and 4K 60Hz HDMI monitor

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

The 4K 60Hz rackmount KVM switch allows switching between eight HDMI-enabled computers, sharing a keyboard, mouse, audio, 4-port USB 2.0 hub, and a 4K 60Hz HDMI 2.0 monitor. This enables effortless multi-system management, improved workspace efficiency, and enhanced productivity.

No Drivers or Software

The TAA-Compliant 8-Port KVM Switch is universally compatible, providing BIOS-level control and working with any operating system, including Windows, Windows ARM, macOS, ChromeOS, and Linux. It is also compatible with all hardware platforms such as Intel, AMD, SnapDragon/ARM, and Apple Silicon.

Multiple Switching Options

Ensures efficient and user-friendly operation for multi-server administration with switching via push-buttons or hotkeys, an audible buzzer for confirmation, and LEDs for quick visual port selection status.

Rack Mount Kit Included

The KVM switch offers a space-saving solution for managing multiple servers directly within a rack. It includes rack-mount brackets for installation in 1U of rack space on network racks and is compatible with 19-inch server racks that have a mounting depth of 6.5 inches (165mm) or more. It also complies with ANSI/EIA RS-310-D standards.

To ensure flexibility to choose the best cables for your specific installation, the KVM switch does not include cables. StarTech.com offers a wide variety of HDMI, USB, and 3.5mm audio cables in assorted lengths to suit different installation needs.

Enhance Productivity and Device Management with the StarTech.com Connectivity Tools Application

Developed to improve performance and security, StarTech.com Connectivity Tools is the only software suite on the market that works with a wide range of IT connectivity accessories. The software suite includes:

• Advanced Windows Layout Utility: Setup and save custom windows layouts.
• USB Event Monitoring Utility: Track and log connected USB devices.

For more information and to download the StarTech.com Connectivity Tools application, please visit: www.startech.com/connectivity-tools

Techninė specifikacija

Ryšys	
Kompiuterių skaičius	8
Klaviatūros porto tipas	USB
Pelės porto tipas	USB
Vaizdo prievado tipas	HDMI
Konsolės prievadai	3,5 mm ausinė, HDMI, USB A
HDMI portų kiekis	8
HDMI versija	2.0
USB 2.0 B tipo prievadų kiekis	8
Konsolės USB prievadų skaičius	4
Ausinių išvestys	1
Mikrofono įvesčių skaičius	8

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

DC įėjimo lizdas	Taip
Veikimo charakteristikos	
HD tipas	4K Ultra HD
Maksimali rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Duomenų perdavimo sparta (maks.)	0,48 Gbit/s
Skanavimo intervalas	10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 s
Nuoseklioji grandinė (Daisy Chain)	Ne
Garso kanalai	2.0
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Produkto spalva	Juoda
Rėmo pajėgumas	1U
Korpuso medžiaga	Cinkas
LED indikatoriai	Taip
Paspaudžiamasis mygtukas	Taip
Funkciniai klavišai	Taip
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	73905 h
Ekranas	
Įmontuotas ekranas	Ne
Virtualusis ekranas (OSD)	Ne
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	DC
Įėjimo įtampa	100 - 240 V
Įvesties srovė	1 A
Išėjimo įtampa	12 V
Išėjimo srovė	3 A
Energijos suvartojimas	36 W
Kištuko tipas	M tipas
Suderinamų energijos šaltinio kištukinių lizdų tipai	AU, EU, UK, US
Tvarumas	
Atitikties sertifikatai	Federalinė ryšių komisija (FCC), Prekybos susitarimų įstatymas (PSĮ)
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	164 mm
Ilgis	300 mm
Aukštis	44 mm
Svoris	1,5 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	435 mm
Pakuotės gylis	288 mm
Pakuotės aukštis	70 mm
Paketo svoris	2,3 kg
Pakuotės turinys	
Greito diegimo vadovas	Taip
Stovo montavimo rinkinys	Taip
Logistikos duomenys	
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	585 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	545 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	270 mm
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	5 vnt
Kitos savybės	
IP valdymas	Ne
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	44,00cm × 30,00cm × 7,00cm
Svoris	2,28kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=rufzNk3ERrU

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.
Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London, CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited
Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt