StarTech.com US1GC301AU2R tinklo plokštė USB 5000 Mbit/ai

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **US1GC301AU2R** · EAN: **065030862813** · Prekės kodas: **954591**



88,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **73,47 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ RJ-45 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB
- ✓ Gigabitinis eternetas 5000 Mbit/ai 10/100/1000BaseT(X)
- ✓ Lustų rinkinys: VIA VL812 + ASIX AX88179













Aprašymas

Use the USB-C port on your laptop to add LAN access with two Gigabit Ethernet ports and a USB 3.0 (Type-A) port

Now, you can add wired network access through the USB-C™ or Thunderbolt™ 3 port on your laptop or desktop computer, and connect to your USB 3.0 (Type A) devices with ease. This Gigabit Ethernet network adapter gives you access to two reliable GbE ports, and without having to install drivers. It's a great companion for your MacBook, Chromebook Pixel™, Dell™ XPS™ 12, Dell Latitude™ 12 7000 Series 2-in-1 or another device that has a USB Type-C™ port.

Powerful Gigabit network connections

The network adapter leverages the 5Gbps speed of USB 3.0 (also known as USB 3.1 Gen 1) to deliver the full bandwidth of your Gigabit network connection, without bottlenecks. This saves you time by making it easier to access very large files over your network at Gigabit speed.

For added versatility, the network adapter supports a range of convenient features, such as Wake-On-LAN, VLAN Tagging, Crossover Detection and Auto-Correction (Auto MDIX), Checksum Offload (IPv4, IPv6, TCP, UDP), and Large Send Offload.

Add connectivity to your USB devices

Some computers with USB Type-C only offer one USB-C port for external connectivity, which will not connect with your existing USB Type-A devices. This Gigabit adapter features an integrated USB 3.0 Type-A port, so while the adapter is connected to your computer to provide network access, you can also connect to USB peripherals that need a USB Type-A connector. The network adapter is also backward compatible with USB 2.0 systems.

Native driver support makes installation easy

Get up and running quickly. The network adapter provides native driver support to ensure a quick setup. Simply plug the adapter into the USB Type-C port on your laptop and connect to your network. The network adapter chipset offers native driver support in Chrome OS™ and Windows® 8.1, and supports Mac OSX (10.10) with driver installation.

Trouble-free connections through USB-Type-C

The USB Type-C connector is smaller and easier to use than previous USB connectors. It’s a reversible plug, so you can connect to your devices with either side facing up. You can insert the cable the right way every time, without frustration or the risk of port damage.

Enhance Productivity and Device Management with the StarTech.com Connectivity Tools Application

Developed to improve performance and security, StarTech.com Connectivity Tools is the only software suite on the market that works with a wide range of IT connectivity accessories. The software suite includes:

• Mac Address Pass-Through Utility : To improve network security.

• Wi-Fi Auto Switch Utility : Enabling users to quickly access faster network speeds via wired LAN.

For more information and to download the StarTech.com Connectivity Tools application, please visit: www.StarTech.com/Connectivity-Tools

The US1GC301AU2R is backed by a StarTech.com 2-year warranty and free lifetime technical support.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	RJ-45
Sąsaja	USB
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2

USB prievadų skaičius	1
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo koncentratoriaus prievadų skaičius	1
USB versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB tranzitinė priemonė	Taip
Tinklas	
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	5000 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Kabelių technologija	10/100/1000BaseT(X)
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Auto MDIX IEEE	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	4000
Konstrukcija	
Vidinis	Ne
Produkto spalva	Juoda
Lustų rinkinys	VIA VL812 + ASIX AX88179
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis
Energijos valdymas	
USB maitinimas	Taip
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%

Svoris ir matmenys

Plotis	60 mm
Ilgis	75 mm
Aukštis	16 mm
Svoris	54 g

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	216 mm
Pakuotės gylis	151 mm
Pakuotės aukštis	36 mm
Paketo svoris	100 g

Techninė informacija

Atitikties sertifikatai	CE, RoHS

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	451 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	382 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	329 mm
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	40 vnt

Kitos savybės

Korpuso medžiaga	Plastikas
Kabelio ilgis	0,1 m

Tvarumas

Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip

Matmenys ir svoris

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Matmenys (I × P × A)	17,00cm × 15,00cm × 3,00cm
Svoris	0,12kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.
Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London, CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited
Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt