

Eaton USV 5SC750i 750VA 525W USB/RS232

Gamintojas: **EATON** · Modelis: **5SC750i** · EAN: **743172045157** · Prekės kodas: **954631**



353,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 292,48 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Išėjimo galia 525 W, talpa 0,75 kVA
- ✓ Sinusinė bangos forma
- ✓ Šeši C13 lizdai, C14 maitinimo kištukas
- ✓ Tipinis atsarginio maitinimo laikas: 5 min. esant visai apkrovai, 12 min. esant pusei apkrovos
- ✓ LCD ekranas ir LED indikatoriai
- ✓ Vienas USB 2.0 prievadas

Aprašymas

EATON 5SC 700i – tai linijinis-interaktyvus nepertraukiamo maitinimo šaltinis, pagamintas bokšto formos juodame korpuse. Jo išėjimo galia siekia 525 W, o talpa – 0,75 kVA; išėjimo bangos forma yra sinusinė.

Išėjimo darbinė įtampa yra nuo 184 V iki 276 V, dažnis – 50/60 Hz. Išėjimo darbinė įtampa yra nuo 220 V iki 240 V. Įrenginyje yra šeši C13 lizdai ir C14 maitinimo kištukas.

- Tipinis atsarginio maitinimo laikas: 5 min. esant visai apkrovai, 12 min. esant pusei apkrovos
- LCD ekranas ir LED indikatoriai
- Garsinis signalas
- Vienas USB 2.0 prievadas

Triukšmo lygis – 40 dB. Darbinė temperatūra – 0 - 35 °C, laikymo temperatūra – nuo -15 iki 40 °C. Darbinis aukštis – 0 - 3000 m. Sertifikatai: CE/GS/C-Tick. Gylis – 340 mm.

Techninė specifikacija

Savybės

Išvesties galia

525W

Išvesties galia (VA)	0.75 kVA
Signalų forma	Sine
Išvesties eksploatacinė įtampa (min.)	184V
Išvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	276V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties darbinė įtampa (min.)	220V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	240V
Garso lygis	40 dB
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Ryšys	
AC išėjimo tipai	C13 coupler
Maitinimo laido kištukas	C14 coupler
Lizų kiekis	6 AC outlet(s)
USB 2.0 portų kiekis	1
Baterija	
Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova	5 min
Tipiško laikino maitinimo trukmė pusei apkrovimo	12 min
Konstrukcija	
Forma	Tower
Produkto spalva	Black
Ekrano tipas	LCD
LED indikatoriai	Yes
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 35 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-15 - 40 °C
Darbinis aukštis	0 - 3000m
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE/GS/C-Tick
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85078000
Svoris ir matmenys	
Ilgis	340 mm
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	48,00cm × 31,00cm × 25,00cm