TP-Link 10/100Mbps Multi-Mode Media Converter

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **MC100CM** · EAN: **6935364030391** · Prekės kodas: **955016**



37,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **31,32 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Complies with 802.3u 10/100Base-TX, 100Base-FX standards
- ✓ Link Fault Passthrough and Far End Fault minimize the loss caused by link failure timely
- ✓ Provides switch configuration of Half-Duplex / Full-Duplex transfer mode for FX port
- ✓ Extends fiber distance up to 2km

Aprašymas

What This Product Does

The MC100CM is a media converter designed to convert 100BASE-FX fiber to 100Base-TX copper media or vice versa. Designed under IEEE 802.3u 10/100Base-TX and 100Base-FX standards, the MC100CM is designed for use with multi-mode fiber cable utilizing the SC-Type connector. The MC100CM supports longwave (LX) laser specification at a full wire speed forwarding rate. It works at 1310nm on both transmitting and receiving data.

Other features of this module include the ability to be used as a stand alone device (no chassis required) or with TP-LINK´s 19´´system chassis, Auto MDI/MDI-X for TX port, Auto negotiation of duplex mode on TX port and front panel status LEDs. The MC100CM will transmit at extended fiber optic distances utilizing multi-mode fiber up to 2 kilometers.

Techninė specifikacija

Network	
Maximum data transfer rate	1000 Mbit/s
Networking standards	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet interface type	Gigabit Ethernet

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Ethernet LAN data rates	1000 Mbit/s
Fiber ethernet cabling technology	100BASE-FX
Cable types supported	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e

Performance

Maximum transfer distance	2000 m
Wavelength	1310 nm

Features

Internal	No
LED indicators	Yes
Product colour	Black

Ports & interfaces

Fiber optic connector	SC
Connectivity technology	Wired
Ethernet LAN (RJ-45) ports	1
Fiber ports quantity	1

Power

Power consumption (max)	2.5 W

Weight & dimensions

Width	94.5 mm
Depth	73 mm
Height	27 mm

Operational conditions

Operating temperature (T-T)	0 - 40 °C
Storage temperature (T-T)	-40 - 70 °C
Operating relative humidity (H-H)	10 - 90%
Storage relative humidity (H-H)	5 - 90%

Packaging data

Package width	165 mm
Package depth	204 mm
Package height	65 mm
Package weight	380 g

Certificates

Certification	FCC, CE

Matmenys ir svoris

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Matmenys (I × P × A)	17,00cm × 20,00cm × 6,00cm
Svoris	0,40kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt