TP-Link Tapo C615G KIT Skliautas IP apsaugos kamera Lauke 2304 x 1296 pikseliai Ant lubų / sienos / stulpo

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **Tapo C615G KIT** · EAN: **8885020629705** · Prekės kodas: **955033**



121,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **100,74 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės


- ✓ Lauke IP apsaugos kamera
- ✓ CMOS 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") 3 MP 2304 x 1296 pikseliai
- ✓ Bevielis
- ✓ Naktinis matymas IR
- ✓ Skaitmeninis priartinimas: 10,8x
- ✓ Skliautas Ant lubų / sienos / stulpo
- ✓ IP65
- ✓ Balta
- ✓ 451 g



















Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.







Aprašymas

Reliable 4G Connection, Plug and Play with SIM Card

Backed by TP-Link's 4G networking expertise, the camera reliably connects through 4G LTE networks. Simply plug in a 4G SIM card (not included) for an easy, hassle-free internet setup.

Install Anywhere, No Limit to Power and Wi-Fi

Capture the perfect shot while not being limited to power outlet and Wi-Fi, ideals for places like farms, campsites, construction sites and vacation homes. Combine the camera and solar panel into one sleek unit for a neater appearance or connect via a 4-meter cable to maximize sun exposure.

Solar Charging, Wire-Free, Maintenance-Free
45 Minutes of Direct Sunlight
powers the Tapo C615G camera for a full day, eliminating battery concerns and staying green.

120-Day Battery Life

lasts long on a single charge, guaranteeing continuous performance even without sunlight.

See in 2K Clarity, Day and Night

The camera offers enhanced video quality with 2K resolution. Enjoy colorful images in low-light conditions at night with built-in spotlights.

360° All-Round Protection

Enhance your security with 360° horizontal & 134° vertical viewing range. Set the camera to scan scheduled 360° rotations and capture panoramic videos, or have it patrol key points at set times and record only when motion is detected.

Free AI Detections and Tracking

Smart AI identifies and tracks people, pets, and vehicles, reducing irrelevant notification and sending alerts only when necessary.

Sound and Light Alarm

Deter unwelcomed intruders with customizable audio and tailor the intensity of the dual spotlights for fine-tuned illumination.

Designed to Resist Harsh Weather

With IP65 weatherproofing, Tapo C615G KIT offers excellent waterproof and dustproof performance for outdoor scenarios. It works well in rain, dust, and heat, operating reliably in different environments.

Secure Local Recording & Cloud Storage

Save all your important moments to a microSD card (up to 512 GB) or subscribe to Tapo Care‡ for cloud service after a free trial.

Local microSD Storage

The camera supports up to 512GB of free local storage. Secure your microSD card with a password through the Tapo app for enhanced privacy protection.

Tapo Care Cloud Storage

Receive notifications with detection snapshots, encrypted protection, data backups, and 30-day video clip history with Tapo Care cloud services.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tipas	IP apsaugos kamera
Talpinimas palaikomas	Lauke
Ryšio technologija	Bevielis
Automatinis sekimas	Taip
Išplėstinis dinaminis diapazonas (WDR)	Taip
Dienos / nakties režimas	Taip
Įmontuota lemputė	Taip
Konstrukcija	
Montavimo tipas	Ant lubų / sienos / stulpo
Produkto spalva	Balta
Forma	Skliautas
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP65
Fotoaparatas	
Kameros panoramavimo valdymas	Taip
Kameros pakėlimo valdymas	Taip
Objektyvo vaizdo kampas, horizontalus	84.4°
Objektyvo vaizdo kampas, vertikalus	44.3°
Objektyvo vaizdo kampas, įstrižainė	100.6°
Vaizdo jutiklis	
Jutiklio tipas	CMOS
Optinio sensoriaus dydis	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Progresyvus nuskaitymas	Taip
Lęšių sistema	
Lęšių skaičius	1

Priartinimo galimybė	Taip
Skaitmeninis priartinimas	10,8x
Maksimalus apertūros skaičius	1,6
Fiksuotas židinio nuotolis	4 mm
Naktinis matymas	
Naktinis matymas	Taip
LED tipas	IR
Infraraudonųjų spindulių bangos ilgis	850 nm
Video	
Maksimali rezoliucija	2304 x 1296 pikseliai
Iš viso megapikselių	3 MP
Triukšmo mažinimas	Taip
Triukšmo sumažinimo technologija	3D triukšmo mažinimas
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Audio sistema	2 krypčių
Įmontuotas mikrofonas	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Ne
„Wi-Fi“	Ne
Bluetooth	Ne
SIM kortelės anga	Taip
SIM kortelės tipas	„NanoSIM“
Mobiliojo tinklo ryšys	Taip
Mobiliojo tinklo generavimas	4G
4G standartai	LTE-TDD & LTE-FDD
Laikmenos	
Integruotas kietasis diskas	Ne
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Suderinamos atminties kortelės	MicroSD (TransFlash)
Maksimalus atminties kortelės dydis	512 GB
Saugumas	
Įmontuota sirena	Taip
Sirenos triukšmo lygis	98,6 dB

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Vaizdo judesio detekcija	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	SSL/TLS
Pažangios vaizdo stebėjimo (IVS) sistemos savybės	Žmonių aptikimas, Naminių gyvūnų aptikimas, Transporto priemonių aptikimas
Valdymo funkcijos	
Duomenys perduodami į debesies platformą	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	AC, Baterija, Saulinis
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
DC išeigos įtampa	5
Baterija	
Baterijos technologija	Ličio-jonų (Li-Ion)
Baterijos talpa	6700 mAh
Perkraunama baterija	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-20 - 45 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	130,9 mm
Ilgis	116,1 mm
Aukštis	84,1 mm
Svoris	451 g
Tvarumas	
Atitikties sertifikatai	CE, RCM
Pakuotės turinys	
Fotoaparatų skaičius	1
Montavimo rinkinys	Taip
Pateikiamas gręžimo šablonas	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	24,00cm × 15,00cm × 20,00cm
Svoris	1,36kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt