TP-Link Omada ER706W-4G belaidis maršrutizatorius Gigabitinis eternetas Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **ER706W-4G** · EAN: **4895252500714** · Prekės kodas: **955210**

260,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **215,62 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis / stulpinis maršrutizatorius Juoda
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) 2402 Mbit/ai
- ✓ Gigabitinis eternetas
- ✓ Eterneto WAN SIM kortelės anga
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 5
- ✓ MIMO MU-MIMO technologija

Aprašymas

Access 4G+ Speed
Anywhere, Anytime
Omada 4G+ Cat6 AX3000 Gigabit VPN Router

- 4G+ Cat6 up to 300 Mbps
- 2402 Mbps + 574 Mbps*
- 6× Gigabit Ethernet Ports
- 1× Nano SIM Card Slot
- IPSec/SSL/ WireGuard /OpenVPN/L2TP VPN
- Centralized Management
- Load Balancing

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

- Omada App

Always-Online with AX3000 WiFi 6

- Dual Band
- HE160
- OFDMA
- 1024 QAM

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
DSL WAN	Ne
SIM kortelės anga	Taip
3G/4G USB modemo suderinamumas	Ne
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	2402 Mbit/ai
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Dinaminis DNS (DDNS)	Taip
VPN perėjimas	Taip
Mobilusis ryšys	
Mobiliojo tinklo generavimas	4G
3G standartai	HSDPA, HSUPA, WCDMA
4G standartai	LTE-TDD & LTE-FDD
Palaikomi 4G dažniai	800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz
SIM kortelės tipas	„NanoSIM“
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	5
USB prievadas	Ne
Valdymo funkcijos	
Pralaidumo valdymas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip

MU-MIMO technologija	Taip
MIMO	Taip
Saugumas	
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
URL filtravimas	Taip
Tinklo adresų transliavimas (NAT)	Taip
NAT funkcionalumas	• One-to-One NAT • Multi-Net NAT • Virtual Server • Port Triggering† • NAT-DMZ • FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG • UPnP
Protokolai	
DHCP serveris	Taip
Konstrukcija	
Gaminio tipas	Stalinis / stulpinis maršrutizatorius
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	LAN, LTE, Būsena, Sistema, WAN
Antena	
Antenos konstrukcija	Išorinis
Antenų kiekis	5
Savybės	
Vidinė atmintis	512 MB
Vidinės atminties tipas	DDR4
Flash atmintis	128 MB
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	AC
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	226 mm
Ilgis	131 mm
Aukštis	35 mm
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	38,00cm × 18,00cm × 8,00cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Svoris	1,55kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt