TP-Link Archer VX1800v belaidis maršrutizatorius Gigabitinis eternetas Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **Archer VX1800V** · EAN: **4895252503821** · Prekės kodas: **955225**



82,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **68,51 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis maršrutizatorius Juoda
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6E (802.11ax) 1800 Mbit/ai
- ✓ Gigabitinis eternetas
- ✓ Eterneto WAN DSL WAN
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 4
- ✓ USB prievadas
- ✓ Web pagrįstas valdymas
- ✓ MIMO MU-MIMO technologija







Aprašymas

Stay Fast with Wi-Fi 6
AX1800 Dual-Band Wi-Fi 6
VDSL/ADSL Modem Router

Wi-Fi 6 Upgrades Incedible Speed

The Archer VX1800v features Super VDSL (VDSL2 Profile 35b), the latest generation of DSL technology. Downstream is increased by up to 350 Mbps, 3.5× faster than its VDSL2 predecessor. Compatibility with the leading ISPs provides ideal IP-based connections for any home. The integrated DSL

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

port also supports all standard DSL connections.

Versatile Connectivity

Archer VX1800v is compatible with Super VDSL (VDSL2 Profile 35b), Ethernet access, and 3G/4G USB modems. Its Gigabit LAN/WAN port accepts connections from cable or fiber modems, and the USB 2.0 port supports 3G/4G dongles for a solid main or backup internet connection.

Gigabit Wired Connections and More

The USB port can be used to share files, music, and videos within your network at high speeds.

Equipped with a high-performance analog telephone system. Connecting external storage through the USB port can also realize the voice message function, without worrying about missing calls or deleting messages.

Plug your PCs, smart TVs, and game consoles into one of the three Gigabit Ethernet LAN ports for reliable wired connections of your broadband speed up to 1 Gbps.

Flexibly Create Whole Home Mesh WiFi

If you have any dead zones at home, just add another Easymesh-Compatible router/range extender to further form your whole home multi-gigabit mesh WiFi. No more searching for a stable connection.

Easy Setup and Use

Set up the Archer VX1800v in minutes thanks to its intuitive web interface and the powerful Tether app. Manage network settings, including Parental Controls and Access Control, from any Android or iOS device. Tether also provides Automatic Firmware Updates to always give your network the latest performance and security.

WPA3 Security

More secure encryption in Wi-Fi password safety and enhanced protection against brute-force attacks combine to safeguard your home Wi-Fi.

Parental Controls

Manage when and how your children's devices can access the internet.

Guest Network

Provides separate access for guests while securing the home network.

Quality of Service

Choose devices or activities you want to prioritize on your network with QoS in just a few taps.

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
DSL WAN	Taip
SIM kortelės anga	Ne
3G/4G USB modemo suderinamumas	Ne

WAN tinklo prisijungimo tipas	RJ-11, RJ-45
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	1800 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	574 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	1201 Mbit/ai
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Portų ekspedijavimas	Taip
Prievado suaktyvinimas	Taip
Automatinis kanalo pasirinkimas	Taip
Dinaminis DNS (DDNS)	Taip
Statinis maršrutas	Taip
Svečių tinklų (2,4 GHz) skaičius	1
Svečių tinklų (5 GHz) skaičius	1
VPN tunelių kiekis	10
VPN palaikymas	OpenVPN, PPTP VPN, IPSec VPN
DSL savybės	
ADSL	Taip
ADSL2	Taip
ADSL2+	Taip
VDSL2	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	4
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
RJ-11 portų kiekis	2
DC įėjimo lizdas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip
MU-MIMO technologija	Taip
MIMO	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA2-Personal, WPA3
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
Parental kontrolė	Taip
DMZ palaikymas	Taip
Protokolai	
DHCP klientas	Taip
DHCP serveris	Taip
Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP)	Taip
Konstrukcija	
Gaminio tipas	Stalinis maršrutizatorius
Produkto spalva	Juoda
Montuojamas ant sienos	Taip
LED indikatoriai	LAN, Energija, WAN
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45), Telefoninis (RJ-11)
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Antena	
Antenos konstrukcija	Išorinis
Antenų kiekis	4
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	260,2 mm
Ilgis	135 mm
Aukštis	41,6 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Produktų skaičius pakuotėje	1 vnt
Tvarumas	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	24,00cm × 32,00cm × 7,00cm
Svoris	1,00kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Greitos pradžios vadovas
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=1LsjM5T2uiY

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt