

TP-Link IES206GPP tinklo komutatorius Valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **IES206GPP** · EAN: **1210002602051** · Prekės kodas: **955233**



242,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **200,74 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 etherneto prievadų skaičius: 4
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 12 Gbit/s
- ✓ Stovo montavimas
- ✓ DC/PoE Maitinimas per Eternetą (PoE)



Aprašymas

Industrial-Grade Protection Built for Harsh Environments

Enhanced Networking Stability and Security

Easy Operation and Maintenance with Omada's Free Cloud Management

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos

Perjungimo tipas	Valdomas
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterieto prievadų skaičius	4
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterieto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Jungtinių SFP prievadų skaičius	1
SFP modulio angų kiekis	1
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Portų mirroring	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Aprėpties medžio protokolas	Taip
Eterieto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/s
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	12 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	8,93 Mpps
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	15000
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP client
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Transliavimo grupiniu adresu ypatybės	
Multicast palaikymas	Taip
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Produkto spalva	Juoda
Montuojamas ant sienos	Taip
DIN bėgelių blokas	Taip

Veikimo charakteristikos

Be ventiliatoriaus	Taip
--------------------	------

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinis	DC/PoE
--------------------	--------

Nereikalingos maitinimo (RPS) paramos	Taip
---------------------------------------	------

DC įėjimo įtampa	12 - 57 V
------------------	-----------

„Power over Ethernet“ (PoE)

Maitinimas per Ethernetą (PoE)	Taip
--------------------------------	------

Palaikomas maitinimo per ethernetą (en. PoE) tipas	PoE+, PoE++ (4PPoE)
--	---------------------

Maitinimo per Ethernetą plus (PoE+) prievadų skaičius	3
---	---

Maitinimo ethernetu 4PPoE (PoE++) jungčių skaičius	1
--	---

Maitinimo per Ethernetą (PoE) galia prievadui	30 W
---	------

Bendrosios galios per Ethernetą (PoE) charakteriskos	120 W
--	-------

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-40 - 75 °C
------------------------------------	-------------

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 85 °C
---------------------------------------	-------------

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
-------------------------------------	---------

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
--	---------

Svoris ir matmenys

Plotis	155 mm
--------	--------

Ilgis	120 mm
-------	--------

Aukštis	60 mm
---------	-------

Pakuotės turinys

Greitos pradžios vadovas	Taip
--------------------------	------

Sertifikatai

Sertifikavimas	FCC, CE, RoHS
----------------	---------------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	19,00cm × 20,00cm × 10,00cm
----------------------	-----------------------------

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederlasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE[tp-link.com](https://www.tp-link.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt