D-Link 1-port Mini-GBIC SFP to 1000BaseLX, 10km for all

Gamintojas: **D-LINK** · Modelis: **DEM-310GT** · EAN: **790069248146** · Prekės kodas: **955263**

51,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **42,89 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 1000Base-LX port (IEEE 802.3z standard)
- ✓ Duplex LC connector
- ✓ Full duplex operation
- ✓ 802.3x flow control support
- ✓ Fibre type: 9um single-mode fibre, up to 10 km
- ✓ Wavelenght: 1310 nm
- ✓ Power support: 3.3 V
- ✓ Power budget: 10.5 dB
- ✓ Hot pluggable
- ✓ Class 1 laser product (complies with EN60825-1)

Aprašymas

The DEM-310GT is a high performance 1310nm single mode SFP (mini-GBIC) transceiver. Supporting full duplex, Gigabit speeds on single mode fiber for distances of up to 10km on 9µm respectively. The unit features a metal housing to reduce EMI and to increase durability. The DEM-310GT is hot pluggable and is backed by a standard 2-year product warranty and free technical support.

Techninė specifikacija

Performance	
SFP transceiver type	Fiber optic
Maximum data transfer rate	1250 Mbit/s
Interface type	SFP
Single-mode fiber (SMF) supported	Yes
Multi-mode fiber (MMF) supported	No
Fiber optic connector	LC

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

SFP transceiver standard	LX
Maximum transfer distance	10000 m
Wavelength	1310 nm
Ethernet interface type	Gigabit Ethernet
Networking standards	IEEE 802.3z
Cabling technology	1000Base-LX
Duplex system	Full
Features	
Product colour	Metallic
Hot-Plug support	Yes
Hot-swap	Yes
Power	
Maximum voltage	3.3 V
Certificates	
Certification	MSA, RoHS
Operational conditions	
Operating temperature (T-T)	0 - 70 °C
Storage temperature (T-T)	-40 - 85 °C
Packaging data	
Package width	74 mm
Package depth	131 mm
Package height	49 mm
Package weight	64 g
Other features	
Dimensions (WxDxH)	29.8 x 11.8 x 56.3 mm
I/O ports	mini-GBIC
Logistics data	
Shipping (inner) case length	36 cm
Shipping (inner) case width	26 cm
Shipping (inner) case height	31 cm
Shipping (inner) case net weight	3.2 kg
Products per shipping (inner) case	50 pc(s)
Pallet gross weight (air)	246.8 kg
Master (outer) cases per pallet (air)	54 pc(s)

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Products per pallet (air)	2700 pc(s)
Pallet gross length	102 cm
Pallet gross width	122 cm
Pallet height (air)	199 cm
Pallet gross weight (sea)	246.8 kg
Master (outer) cases per pallet (sea)	54 pc(s)
Products per pallet (sea)	2700 pc(s)
Pallet height (sea)	199 cm
Shipping (inner) case gross weight	4.2 kg
Harmonized System (HS) code	85177900
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,07kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Gaminio lankstinukas
- Saugos informacija
- Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

D-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

D-Link Benelux
Postbus 48, 5480 AA Schijndel, NL
dlink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- Atitikties deklaracija
- Saugos informacija