

LevelOne GVT-2000 tinklo medijos keitiklis 1000 Mbit/ai Keli režimai Juoda

Gamintojas: **LEVEL ONE** · Modelis: **GVT-2000** · EAN: **4015867185179** · Prekės kodas: **955487**



56,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **47,02 €**

Sandėlyje



Prekę internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ 1000 Mbit/ai 100 m
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 1
- ✓ Keli režimai Fibre kanalo portai: 1 SFP
- ✓ Juoda



Aprašymas

Transfers data from 10/100/1000Base-T copper to fiber interfaces

SFP slot supports pluggable Gigabit optic modules that enabling you to choose from a variety of transceiver

9K jumbo frames to increase data transfer rates

Built-in LFP (Link Fault Pass-through) Technology

IEEE 802.3x Flow Control protects against lost packets for reliable data transmission

Dip switches for customized configuration

Supports low-time lag transmission

Supports the transmission of extra-long packets up to 1.6KB

-10°C ~ 55°C operating temperature range

Techninė specifikacija

Tinklas	
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	1000 Mbit/ai
Konverterio įvesties sąsaja	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Konverterio išvesties sąsaja	1000Base-LX, 1000Base-SX
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Eterneto sąsajos tipas	Gigabitinis ethernetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9000
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Palaikomas sujungimas, praradimas, tęsimas (LLCF)	Taip
Palaikomas sujungimas, praradimas, grąžinimas (LLR)	Taip
Palaikomi laido tipai	Cat5, Cat5e
Veikimo charakteristikos	
Maksimalus perdavimo atstumas	100 m
Šviesolaidžio režimo struktūra	Keli režimai
Savybės	
Vidinis	Ne
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis, Energija
Produkto spalva	Juoda
Ryšys	
Šviesolaidžio optinė jungtis	SFP
Ryšio technologija	Vielinis
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Fibre kanalo portai	1
Energijos valdymas	
Įėjimo įtampa	5 V
Įvesties srovė	2 A

Svoris ir matmenys

Plotis	94 mm
Ilgis	70 mm
Aukštis	25 mm
Svoris	420 g

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-40 - 75 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 55 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 90%

Pakuotės turinys

Kintamosios srovės adapteris	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	235 mm
Pakuotės gylis	125 mm
Pakuotės aukštis	55 mm
Paketo svoris	490 g
Pakuotės tipas	„Box“

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	RoHS
Sertifikavimas	CE, FCC

Logistikos duomenys

Kilmės šalis	Kinija
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH
Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE
level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt