

StarTech.com POESLT1G48V PoE adapteris Gigabitinis eternetas

 Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **POESLT1G48V** · EAN: **065030889735** · Prekės kodas: **957383**


170,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **141,24 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 10,100,1000 Mbit/ai 100 m
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE) IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
- ✓ Auto MDI/MDI-X
- ✓ Juoda



Aprašymas

Rugged PoE Splitter | 12-48V DC | IP-30 Aluminum Housing | 1.5A Power Output

Splits a PoE connection (max 90W) into separate data (RJ45) and DC power (terminal block) that can power any device that uses DC power between 12V-48VDC (1.5A). Power non-PoE devices using network infrastructure, where power is not available.

Power Non-PoE Devices

Perfect for using PoE to power older devices while also providing network access for monitoring and control applications. Applications include:

- Security (card swipe or proximity boxes)
- Environmental monitoring (temperature/moisture sensors)
- Telco (analog interface systems/conversion)

Straightforward Deployment

Supports IEEE 802.3af (PoE / Type 1), IEEE 802.3at (PoE+ / Type 2), and IEEE 802.3bt (PoE++ / Type 3) PoE inputs up to 90W and splits data and power. Power output via terminal block can be configured for 12/16/24/48V DC (1.5A).

The configuration is completed by DIP switches and the product can be wall or DIN rail mounted using the included hardware.

Designed for Harsh Environments

Industrial features include -40 C to 75 C operating temperature, IP-30 rated housing, vibration, shock, and free-fall standard testing.

Vibration: EN 60068-2-6

Shock: EN 60068-2-27

Free-Fall: EN 60068-2-32

600,000+ hours MTBF rating using Telcordia/Bellcore at 50 C for long-term reliability.

The POESLT1G48V is backed by a StarTech.com 2-year warranty and free lifetime technical support.

Techninė specifikacija

Tinklas	
Eterneto sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X	Taip
Apdorojimo iš abiejų pusių sistema	Visa
Palaikomi tinklo protokolai	CSMA/CD
Savybės	
Produkto spalva	Juoda
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Maksimalus veikimo nuotolis	100 m
LED indikatoriai	Taip
Ryšys	
RJ-45 įvesties prievadai	1
RJ-45 išvesties prievadai	1
Energijos valdymas	
Išėjimo srovė	1,5 A
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	90 W

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	RoHS
Sertifikavimas	CE, FCC, UL

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-40 - 75 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 85 °C

Svoris ir matmenys

Plotis	81,5 mm
Ilgis	104 mm
Aukštis	32 mm
Svoris	150 g

Pakuotės turinys

Greito diegimo vadovas	Taip
------------------------	------

Pakuotės duomenys

Pakuotės ilgis	21,1 cm
Pakuotės plotis	168 mm
Pakuotės gylis	214 mm
Pakuotės aukštis	66 mm
Paketo svoris	392 g

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85044095
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	360 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	368 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	248 mm
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	10 vnt

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	21,00cm × 17,00cm × 7,00cm
----------------------	----------------------------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London,
CA

startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL

startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt