ASUS ESD-T1A/BLK/G/AS// SSD korpusas Juoda M.2

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90DD02N0-M09000** · EAN: **4711081826613** · Prekės kodas: **959742**



48,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **40,41 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ SSD korpusas M.2, PCI Express, SATA M.2
- ✓ Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius: 1
- ✓ USB jungtis
- ✓ Klavišų užrakinimas
- ✓ 10 Gbit/s
- ✓ Juoda



Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Aprašymas

Ultrafast performance: USB-C 3.2 Gen 2x1 interface for up to 10 Gbps transfer speeds, while SATA offers up to 6 Gbps
Dual M.2 interface: Supports M.2 NVMe PCIe or SATA SSDs with 2242/2260/2280 form factor
DIY-friendly design: Exclusive Q-latch mechanism makes it easy to mount an SSD into the enclosure
Military-grade toughness: Meets MIL-STD-810H drop resistance and IP68 water and dust resistance standards for added durability
Wide-ranging compatibility: Bundled USB-C cable to connect to PCs, laptops, mobile devices and the latest-gen gaming consoles

Techninė specifikacija

Laikmenos	
Saugojimo kaupiklio dydis	M.2
Palaikomi saugojimo kaupiklių sąsajos	M.2, PCI Express, SATA
Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius	1
Ryšys	
USB jungtis	Taip
USB versija	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB jungtis	C tipo USB
USB jungties lytis	Lizdinis
Konstrukcija	
Gaminio tipas	SSD korpusas
Produkto spalva	Juoda
Klavišų užrakinimas	Taip
Suderinami produktai	PS5, Xbox
Sertifikavimas	MIL-STD-810H IP68
Veikimo charakteristikos	
Duomenų perdavimo sparta	10 Gbit/s
Energijos valdymas	
AC adapterio išėjimo įtampa	5 V
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	Android
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 70 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	15 - 90%

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	125,3 mm
Ilgis	54,3 mm
Aukštis	13,3 mm
Svoris	142 g
Kitos savybės	
Įtaiso tipas	Solid-state drive (SSD)
Logistikos duomenys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	5,00cm × 13,00cm × 20,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc
Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW
asus.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.
Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR
channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.