

LevelOne GTL-2885 tinklo komutatorius Valdomas L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Pilka

Gamintojas: **LEVEL ONE** · Modelis: **GTL-2885** · EAN: **4015867243206** · Prekės kodas: **960506**



1 516,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 253,64 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L3 Web pagrįstas valdymas
- ✓ Vietos nuostatų konfigūravimas (CLI)
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 24
Konsolės prievadas: RJ-45
- ✓ 10G parama
- ✓ Adreso lentelės dydis: 32000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 128 Gbit/s
- ✓ Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)
- ✓ Stovo montavimas
- ✓ AC



Aprašymas

The LevelOne GTL-2885 TURING is a 28-port L3 Lite managed Gigabit switch for enterprise and campus networks, featuring 24 Gigabit RJ45 ports and four 1G/10G SFP+ uplinks for flexible access and aggregation. Built-in IPv4/IPv6 static routing, a DHCP server, and ERPS (G.8032) ensure

efficient traffic forwarding and high availability.

The integrated Device Management System (DMS) enables centralized control and monitoring of connected devices—including WLAN access points and IP surveillance—while providing automatic device discovery, security event detection, and cable diagnostics. All management functions are accessible via a standard web browser on PC, tablet, or smartphone.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L3
Web pagrįstas valdymas	Taip
Eismo klasifikacija	Taip
Vietos nuostatų konfigūravimas (CLI)	Taip
Sistemos įvykių žurnalas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eternetų prievadų skaičius	24
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eternetų prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	24
SFP+ modulio angų kiekis	4
Konsolės prievadas	RJ-45
Maitinimo jungtis	AC įėjimo lizdas
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1v, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3z
10G parama	Taip
Portų mirroring	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Aprėpties medžio protokolas	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	Port-based VLAN, Private VLAN, Voice VLAN, Protocol-based VLAN, MAC address-based VLAN, IP subnet-based VLAN
VLANs skaičius	4096
Duomenų perdavimas	

Adreso lentelės dydis	32000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	128 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	95,238 Mpps
Statinis maršrutas	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	10000
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP server, DHCPv6 server, DHCP relay, DHCP Option 82, DHCP client, DHCPv6 client, DHCP snooping
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Atpažinimas	Svečio VLAN
Authentication type	RADIUS, TACACS+
Transliavimo grupiniu adresu ypatybės	
Multicast palaikymas	Taip
MAC adresų lentelė (grupinio transliavimo)	1024 įrašai
Grupinių klausytojų paieškos (MLD) perėmimas	Y
Protokolai	
GARP VLAN registracijos protokolas (GVRP)	Taip
IP šaltinio apsauga (IPSG)	Taip
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Produkto spalva	Pilka
Veikimo charakteristikos	
Firmware tobulinimas	Taip
„Plug and Play“ funkcija	Taip
„sFlow“	Taip
Be ventiliatoriaus	Ne
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Galios suvartojimas (maks.)	30 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	

Maitinimas per Eternetą (PoE)

Ne

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)

0 - 50 °C

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)

-20 - 70 °C

Darbo santykinės drėgmės diapazonas

0 - 95%

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas

5 - 95%

Svoris ir matmenys

Plotis

442 mm

Ilgis

211 mm

Aukštis

44 mm

Svoris

2,67 kg

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai

AC, LAN (RJ-45) to DB9

Greitos pradžios vadovas

Taip

Stovo montavimo rinkinys

Taip

Pakuotės duomenys

Guminės kojos

Taip

Pakuotės plotis

520 mm

Pakuotės gylis

300 mm

Pakuotės aukštis

90 mm

Paketo svoris

3,8 kg

Techninė informacija

Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo (oro transporto)

14 vnt

Padėklo bendrasis ilgis

80 cm

Padėklo bendrasis plotis

120 cm

Padėklo aukštis (gabenant oru)

177,5 cm

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai

Žemos įtampos direktyva (LVD), CE, UKCA, RoHS

Logistikos duomenys

Muitų tarifo kodas (TARIC)

8517620000

Kilmės šalis

Taivanas

Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis

540 mm

Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis

492 mm

Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	326 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	20 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	5 vnt

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE

level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt