D-Link DGS-1210-28/ME/E tinklo komutatorius Valdomas L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Juoda, Pilka

Gamintojas: **D-LINK** · Modelis: **DGS-1210-28/ME/E** · EAN: **790069468216** · Prekės kodas: **964178**



341,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **282,56 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2+ Web pagrįstas valdymas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 24 Konsolės prievadas: RJ-45
- ✓ 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 16000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 56 Gbit/s
- ✓ 256 Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)
- ✓ 1U Stovo montavimas Didinimas
- ✓ AC/DC

Aprašymas

Gigabit Performance

The DGS-1210/ME Series Gigabit Managed Switches come in a variety of port setups, including Gigabit Ethernet RJ-45 and SFP ports. The DGS-1210-10P/ME, DGS-1210-28P/ME and DGS-1210-52MP/ME switches feature Power over Ethernet (PoE), allowing compatible devices to be installed and powered in remote locations without immediate access to power outlets.

Efficient and Resilient Networking

For mission critical environments, the DGS-1210/ME Series Gigabit Managed Switches support IEEE 802.1D 2004 edition, 802.1w, and 802.1s Spanning Tree Protocols (STP). The Spanning Tree Protocol allows the switches to participate in Spanning Tree topology, providing an alternative Layer 2 path in the event of a network failover. The switches also support IEEE 802.3ad link aggregation, which enables multiple ports to be grouped to form a single virtual port, increasing bandwidth and redundancy for higher availability. This series furthermore features IEEE 802.1p Quality of Service (QoS), allowing for real-time traffic classification into Weighted Round Robin (WRR) and strict priority levels mapped to 8 queues. Advanced

traffic classification parameters allow the network to be tuned for flexible configurations for specific multimedia applications such as VoIP or IPTV.

Traffic & Bandwidth Control

Integrated bandwidth control allows network administrators to define the throughput levels for ingress and egress bandwidth. It provides a minimum granularity of 64 Kbps for ingress port and flow-based bandwidth control, and a minimum granularity of 64 Kbps for egress queue bandwidth. The DGS-1210/ME Series also supports traffic control, which optimizes performance by dropping packets when exceeding a set threshold, while port mirroring helps administrators facilitate traffic diagnostics and track network performance. The DGS-1210/ME Series also provides IGMP snooping with IGMP authentication to prune multicast traffic and to optimize available bandwidth.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2+
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
Eismo klasifikacija	Taip
MIB palaikymas	RFC1213MIB II, RFC1493, RFC1907, RFC1757, 2819, RFC2021, RFC1398, 1643, 1650, 2358, 2665, RFC2674, 4363, RFC 2233, 2863, RFC 2618, RFC 2620, RFC 2925
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	24
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
SFP modulio angų kiekis	4
Šviesolaidžio optinė jungtis	SFP
Konsolės prievadas	RJ-45
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G parama	Ne
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T, 1000BASE-T
Portų mirroring	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
IP maršrutizavimas	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Nuorodų agregacija	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Reitingo apribotojimas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Aprėpties medžio protokolas	Taip
Automatinis radimas	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN
VLANs skaičius	4094
Šviesolaidis	
Skaidulinių eterneto kabelių technologija	1000BASE-X
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	16000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	56 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	41,7 Mpps
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Eilių skaičius	8
Statinių maršrutų skaičius	32
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9216
Paketo buferio atmintis	1,5 MB
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP client
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
Prieigos kontrolės sąrašo (ACL) taisyklės	256
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	802.1x RADIUS, SNMP, SSH
SSH/SSL palaikymas	Taip
Apsauga nuo nesklandaus ryšio	Taip
BPDU filtras / apsauga	Taip
IP-MAC prievado sąsaja	Taip
Atpažinimas	Svečio VLAN, MAC pagrindo autentifikacija, Prievado pagrindo autentifikacija
Transliavimo grupiniu adresu ypatybės	
Multicast palaikymas	Taip
Grupinių klausytojų paieškos (MLD) perėmimas	MLD v1, MLD v2
Konstrukcija	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Stovo montavimas	Taip
Didinimas	Taip
Forma	1U
Produkto spalva	Juoda, Pilka
LED indikatoriai	Aktyvumas, Ventiliatoriaus gedimas, Jungtis, Energija, Greitis
Ventiliatorių skaičius	2 ventiliatorius(iai / ių)
Elektromagnetinis suderinamumas	FCC A, CE A, VCCI, C-Tick, BSMI, CCC
Veikimo charakteristikos	
Atminties tipas	DDR3-SDRAM
Vidinė atmintis	256 MB
Flash atmintis	32 MB
Garso lygis	52,4 dB
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC/DC
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Energijos suvartojimas	27,49 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-5 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Šilumos sklaida	850,58 BTU/h
Svoris ir matmenys	
Plotis	440 mm
Ilgis	210 mm
Aukštis	44 mm
Svoris	3,86 kg
Sertifikatai	
Sertifikavimas	IEC61000-4-5, RoHS

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

D-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

D-Link Benelux
Postbus 48, 5480 AA Schijndel, NL
dlink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt