CyberPower RMCARD400 tinklo plokštė Vidinis Eternetas 1000 Mbit/ai

Gamintojas: **CYBERPOWER** · Modelis: **RMCARD400** · EAN: **4711027799384** · Prekės kodas: **964290**



266,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **220,58 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ Eternetas
- ✓ Gigabitinis eternetas 1000 Mbit/ai 10/100/1000BaseT(X)
- ✓ Vidinis Taikoma: Nepetraukiamo maitinimo šaltinis (UPS)





Aprašymas

A full-featured network management card, the CyberPower RMCARD400 Gigabit SNMP card remotely manages, monitors and controls select CyberPower UPS systems via a standard web browser, command line interface (CLI), SNMP or network management system (NMS). Especially suited to enterprise installations, the RMCARD400 provides scheduling for UPS shutdown, startup, and rebooting, along with event action settings, event logging, status recording, and automatic event notifications via email, SMS, SNMP traps, or Syslog. PowerPanel® Business Edition Client software protects servers and workstations from data loss due to power failure by initiating auto-shutdown command from a UPS when a power loss event occurs.

An optional environmental sensor (ENVIROSENSOR) can be connected to the RMCARD400 to monitor the ambient temperature and humidity of a server room, IT closet, or other critical environments. Administrators define temperature parameters in Fahrenheit or Celsius; thresholds can be configured to prompt the RMCARD400 to send a predefined notifications. The RMCARD400 comes with a three-year warranty.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Sąsaja	Eternetas
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
Tinklas	
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	1000 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.1x
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Kabelių technologija	10/100/1000BaseT(X)
Palaikomi tinklo protokolai	TCP/IP, UDP, FTP, SCP, DHCP, DNS, SSH, Telnet, HTTP/HTTPS, SNMPv1/v3, IPv4/v6, NTP, SMTP, Syslog
Konstrukcija	
Vidinis	Taip
Taikoma	Nepetraukiamo maitinimo šaltinis (UPS)
LED indikatoriai	Jungtis, TX / RX
Sertifikavimas	CE, FCC Class A, RoHS
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 50 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	54 mm
Ilgis	76 mm
Aukštis	36 mm
Svoris	40 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	60 mm
Pakuotės gylis	170 mm
Pakuotės aukštis	165 mm
Paketo svoris	300 g

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS
Tvarumas	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,19kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

CyberPower

ATSAKINGAS ASMUO ES

Cyberpower Systems GmbH
Edisonstr. 16, 85716 Unterschleissheim, DE
cyberpower.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.