APC SRV10KI nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) Dviguba konversija (prisijungus) 10 kVA 10000 W

Gamintojas: **APC** · Modelis: **SRV10KI** · EAN: **731304337935** · Prekės kodas: **967620**



4 185,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **3 459,42 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Dviguba konversija (prisijungus)
- ✓ 10 kVA 10000 W
- ✓ Signalų forma: Sinusas
- ✓ Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
- ✓ Tower Juoda





Aprašymas

Automatic internal bypass

Supplies utility power to the connected loads in the event of a UPS power overload or fault.

Automatic restart of loads after UPS shutdown

Automatically starts up the connected equipment upon the return of utility power.

ECO Mode

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Operating mode that by-passes unused electrical components in good power conditions to achieve high operating efficiency without sacrificing protection

EPO

Attach the device to an Emergency Power Off (EPO) system so that power can be turned off in an emergency situation.

Input power factor correction

Minimizes installation costs by enabling the use of smaller generators and cabling.

Intelligent battery management

Maximizes battery performance, life, and reliability through intelligent, precision charging.

LCD graphics display

Text and mimic diagrams that display modes of operation, system parameters and alarms.

Serial connectivity

Use any Home Automation network to monitor and control the S20 through its RS-232 serial port. For information on how to communicate with the S20, see APC's Application Note #102. Crestron and AMX installers should visit their respective websites for information on how to integrate the S20 into those networks.

USB connectivity

Provides management of the UPS via a USB port (not available on all models).

Intelligent battery management

Maximizes battery performance, life, and reliability through intelligent, precision charging.

SmartSlot

Customize UPS capabilities with management cards.

LCD graphics display

Text and mimic diagrams that display modes of operation, system parameters and alarms.

Network manageable

Provides remote power management of the UPS over the network.

LED Indicators

Provide easy-to-read status of the unit and utility power conditions.

Serial connectivity

Provides management of the UPS via a serial port.

Automatic self-test

Periodic battery self-test ensures early detection of a battery that needs to be replaced.

Audible alarms
Provides notification of changing utility power and UPS power conditions

Predicitive failure notification

Provides early-warning fault analysis ensuring proactive component replacement.

Disconnected battery notification

Warns when a battery is not available to provide backup power.

Double conversion on-line topology

Guarantees a consistently high level of power quality. Any disturbances on the distribution waveform are regenerated via the zero transfer time AC to DC then DC to AC conversion process. The battery is only used as a back-up source.

ECO Mode

Operating mode that by-passes unused electrical components in good power conditions to achieve high operating efficiency without sacrificing protection

Management Software

Allows you to easily monitor your utility power and manage your UPS.

SmartSlot

Customize UPS capabilities with management cards.

Input power factor correction

Minimizes installation costs by enabling the use of smaller generators and cabling.

Generator compatible

Ensures clean, uninterrupted power to protected equipment when generator power is used.

Wide input voltage range

Designed for harsh electrical environments to save battery life.

Intuitive LCD interface

Provides clear and accurate information in multiple languages with the ability to configure the UPS locally with easy to use navigation keys.

High efficiency
High efficiency rates that remain stable even at lower operating power levels

USB connection

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Use your PC to access additional power protection and management features for your UPS via a USB Port.

Allows the user to manage the UPS functions, schedule automatic shutdown and monitor the power grid occurrences through an interactive interface that ensures an easy and intuitive monitoring.
Management Software

Pure sine wave output on battery

Simulates utility power to provide the highest degree of compatibility for active PFC (power factor corrected) servers and sensitive electronics.

Safety-agency approved

Ensures the product has been tested and approved to work safely with the connected service provider equipment and within the specified environment.

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	Dviguba konversija (prisijungus)
Išvesties galia (VA)	10 kVA
Išvesties galia	10000 W
Signalų forma	Sinusas
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	220 V
Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	240 V
Įėjimo dažnis	40 - 70 Hz
Išvesties darbinė įtampa (min.)	220 V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	240 V
Viršįtampio energijos įvertinimas	600 J
Amplitudės koeficientas	3:1
Avarinis elektros išjungimas (EPO)	Taip
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Garsinio pavojaus signalo režimai	Signalas veikiant su akumuliatoriumi, Senkančio akumuliatoriaus signalas, Perkrovos signalas
Ryšys	
AC išėjimo tipai	Hard Wire 3-wire (1PH + N + G)
„SmartSlot“	Taip
„SmartConnect“ prievadas	Ne
Baterija	
Baterijos technologija	Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
Konstrukcija	

Forma	Tower
Produkto spalva	Juoda
Ekrano tipas	LCD

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Ne darbinis aukštis	0 - 14763,6 m

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	RoHS
Sertifikavimas	CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2, REACH

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	USB laidas
Pridedama valdymo kortelė	Ne
Instrukcija	Taip

Svoris ir matmenys

Plotis	190 mm
Ilgis	447 mm
Aukštis	685 mm
Svoris	65 kg

Pakuotės duomenys

Programinės įrangos CD	Taip
Pakuotės plotis	320 mm
Pakuotės gylis	580 mm
Pakuotės aukštis	910 mm
Paketo svoris	77 kg

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85078000

Kitos savybės

Išėjimo įtampa	230 V

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Gaminio lankstinukas
- Saugos duomenų lapas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Schneider Electric SE
rue Joseph Monier 35, 92500 Rueil Malmaison, FR
se.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- Saugos duomenų lapas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.