# Sharp P621U Standartinio nuotolio projektorius 6200 ANSI lumens 3LCD WUXGA (1920x1200) Balta

Gamintojas: **SHARP** · Modelis: **XPP621U** · EAN: **4550556180115** · Prekės kodas: **967748**



**2 322,90 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **1 919,75 €**

**Sandėlyje**


**Prekė internetu**
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ Standartinio nuotolio projektorius Balta
- ✓ 3LCD 6200 ANSI lumens
- ✓ Lazeris 20000 h
- ✓ WUXGA (1920x1200) 16:10 3000000:1
- ✓ Ekrano dydžio suderinamumas: 762 - 7620 mm (30 - 300")
- ✓ Fokusas: Rankinis Priartinimo galimybė
- ✓ Ethernet LAN jungtis
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 20 W
- ✓ AC 318 W








Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903







## Aprašymas

### Super silent and brilliantly versatile

Quieter than the tick of a watch, the P621U operates unobtrusively, delivering impressive projection performance without any noise distraction. With 6,200 lumens, WUXGA resolution, and 4K@30Hz input support, it produces sharp, detailed visuals with consistent clarity even in well-lit environments. Comprehensive connectivity ensures easy integration into a variety of installation scenarios, including meeting rooms, lecture halls, and immersive exhibitions.

Engineered for long-term reliability, the fully sealed optical LCD laser engine provides up to 20,000 hours of maintenance-free performance. With no lamps nor filters to replace, and low power consumption, the P621U combines dependable performance with low operating costs. Risk Group 2 compliance allows for safe operation without prescribed safety precautions, making it a practical choice for professional settings where dependable image quality and quiet performance are priorities.

## Techninė specifikacija

| | |
|---|---|
| **Prožektorius** | |
| Projektoriaus ryškumas | 6200 ANSI lumens |
| Projektavimo technologija | 3LCD |
| Projektoriaus natūrali rezoliucija | WUXGA (1920x1200) |
| Kontrasto santykis (tipinis) | 3000000:1 |
| Natūralus kraštinių santykis | 16:10 |
| Ekrano dydžio suderinamumas | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
| Palaikomi matmenų santykiai | 16:10 |
| Projektavimo atstumas | 0,8 - 12,9 m |
| **Šviesos šaltinis** | |
| Šviesos šaltinio tipas | Lazeris |
| Šviesos šaltinio naudingo tarnavimo trukmė | 20000 h |
| **Lęšių sistema** | |
| Fokusas | Rankinis |
| Židinio nuotolis | 15.3 - 24.6 mm |
| Diafragmos intervalas | 1,6 - 2 |
| Priartinimo galimybė | Taip |
| Mastelio keitimo tipas | Rankinis |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

| | |
|---|---|
| Priartinimo santykis | 1.6:1 |
| Horizontalaus objektyvo poslinkio diapazonas | -20 - 20% |
| Vertikalaus lęšio poslinkio diapazonas | 0 - 44% |
| **Video** | |
| Analoginio signalo formato sistema | NTSC, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM |
| Pilnas HD | Taip |
| **Ryšys** | |
| HDMI portų kiekis | 2 |
| Garso (kairė, dešinė) įvestis | 1 |
| Nuosekliosios sąsajos tipas | RS-232 |
| **Tinklas** | |
| Ethernet LAN jungtis | Taip |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 1 |
| **Savybės** | |
| Garso lygis | 27 dB |
| **Multimedija** | |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Taip |
| RMS galingumas | 20 W |
| Įmontuotų garsakalbių skaičius | 1 |
| **Konstrukcija** | |
| Gaminio tipas | Standartinio nuotolio projektorius |
| Produkto spalva | Balta |
| **Ekranas** | |
| Įmontuotas ekranas | Ne |
| **Energijos valdymas** | |
| Maitinimo šaltinis | AC |
| Energijos suvartojimas | 318 W |
| Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 0,3 W |
| Energijos suvartojimas (ekonomiškas režimas) | 237 W |
| AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
| AC įėjimo dažnis | 50 - 60 Hz |
| **Aplinkos sąlygos** | |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 5 - 40 °C |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -10 - 50 °C |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 20 - 80% |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 20 - 80% |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Svoris | 9,7 kg |
| Plotis | 480 mm |
| Ilgis | 122 mm |
| Aukštis | 407 mm |
| **Pakuotės turinys** | |
| Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis | Taip |
| **Matmenys ir svoris** | |
| Matmenys (I × P × A) | 59,00cm × 50,00cm × 26,00cm |
| Svoris | 10,85kg |

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Atitikties deklaracija

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**Sharp Corporation**
Takumi-cho, Sakai-ku 1, 590-8522 Sakai, JP
global.sharp

ATSAKINGAS ASMUO ES

**SHARP BUSINESS SYSTEMS DEUTSCHLAND GMBH**
Industriestraße 180, 50999 Köln, DE
sharp.de

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

### Saugos dokumentai

- Atitikties deklaracija